



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ
ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
- 1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
 - 1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
 - 1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
- 1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
 - 1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαιώμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
 - 1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες

μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερος με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

- 1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαίτερος) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
- 1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
- 1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
- 1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμών και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
- 1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

- 1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
- 1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
- 1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

- (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
- (β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑκ κλπ.),
- (γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
- (δ) στην διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
- (ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

- 1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
- 1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
- 1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- 1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
- 1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
- 1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων : προκειμένου ο Ανάδοχος να εκτελέσει το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2014», υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή αδειών χρηματοοικονομικής φύσης ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων, (ενδεικτικά αναφέρονται οποιουδήποτε είδους Οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης, Αρχαιολογίας, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικού αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, και κάθε άλλη άδεια) που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλαχού (και που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και κατασκευή του έργου). Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία του ΚΤΕ ή αλλού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπηρεσία Δόμησης, Αρχαιολογία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πυροσβεστική, κλπ). Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών που αφορούν την Υπηρεσία Δόμησης (ενδεικτικά αναφέρονται Ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», κλπ). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει όλες τις μελέτες και να συλλέξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με δικιά του μέριμνα και ευθύνη, που θα αφορούν την έκδοση των συγκεκριμένων αδειών. Η υπηρεσία οφείλει μόνο για όλα αυτά να παρέχει τα επίσημα στοιχεία και σχέδια εάν υπάρχουν στο αρχείο της. Ο ΚΤΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες (οικοδομικές, κ.λ.π.) για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει όλες τις μελέτες (όλων των ειδών μελέτες) και να συλλέξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με δικιά του μέριμνα, που θα αφορούν την έκδοση των συγκεκριμένων αδειών. Η υπηρεσία οφείλει μόνο για όλα αυτά να παρέχει τα επίσημα στοιχεία και σχέδια εάν υπάρχουν στο αρχείο της.
- 1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
- 1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
- 1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
- 1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
- 1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας

γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- 1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζόμενων ανοχών.
- 2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
- 2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
- 2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
- 2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
- 2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

- Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
- Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
- Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m³.
- Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
 - Αναστολείς θύρας - δαπέδου
 - Αναστολείς θύρας - τοίχου
 - Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
 - Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για AMEA
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαίτερως η δαπάνη των ικριωμάτων.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίσβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαίρεσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τριξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλιδώμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α	Είδος	Συντελεστής
1.	Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσας θύρας. α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου	2,30 2,70 3,00
2.	Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσας θύρας. α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου	1,90 2,30 2,60
3.	Υαλοστάσια : α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) β) με κάσα επί δρομικού τοίχου γ) με κάσα επί μπατικού δ) παραθύρων ρολλών ε) σιδερένια	1,00 1,40 1,80 1,60 1,00
4.	Παράθυρα με εξώφυλλα οιοδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών	3,70
5.	Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου	2,60

α/α	Είδος	Συντελεστής
6.	Σιδερένιες θύρες : α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ	2,80 2,00 1,00 1,60
7.	Προπετάσματα σιδηρά : α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)	2,50 1,00 1,60
8.	Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : α) απλού ή συνθέτου σχεδίου β) πολυσυνθέτου σχεδίου	1,00 1,50
9.	Θερμαντικά σώματα : Πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων	

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1	Πεντέλης	Λευκό
2	Κοκκινάρά	Τεφρόν
3	Κοζάνης	Λευκό
4	Αγ. Μαρίνας	Λευκό συνεφώδες
5	Καπανδριτίου	Κιτρινωπό
6	Μαραθώνα	Γκρί
7	Νάξου	Λευκό
8	Αλιβερίου	Τεφρόχρουν – μελανό
9	Μαραθώνα	Τεφρόχρουν – μελανό
10	Βέροιας	Λευκό
11	Θάσου	Λευκό
12	Πηλίου	Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1	Ερέτριας	Ερυθρότεφρο
2	Αμαύνθου	Ερυθρότεφρο
3	Δομβραϊνης Θηβών	Μπεζ
4	Δομβραϊνης Θηβών	Κίτρινο
5	Δομβραϊνης Θηβών	Ερυθρό
6	Στύρων	Πράσινο
7	Λάρισας	Πράσινο
8	Ιωαννίνων	Μπεζ
9	Φαρσάλων	Γκρι
10	Ύδρας	Ροδότεφρο πολύχρωμο
11	Διονύσου	Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1	Ιωαννίνων	Ροδόχρουν
2	Χίου	Τεφρό
3	Χίου	Κίτρινο
4	Τήνου	Πράσινο
5	Ρόδου	Μπεζ

6	Αγίου Πέτρου	Μαύρο
7	Βυτίνας	Μαύρο
8	Μάνης	Ερυθρό
9	Ναυπλίου	Ερυθρό
10	Ναυπλίου	Κίτρινο
11	Μυτιλήνης	Ερυθρό πολύχρωμο
12	Τρίπολης	Γκρι με λευκές φέτες
13	Σαλαμίνας	Γκρι ή πολύχρωμο
14	Αράχωβας	καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετάσμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

A. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m³.km

Σε αστικές περιοχές	
- απόσταση < 5 km	0,28
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)	
- απόσταση < 5 km	0,22
- απόσταση ≥ 5 km	0,18
Εκτός πόλεως	
· οδοί καλής βατότητας	
- απόσταση < 5 km	0,20
- απόσταση ≥ 5 km	0,19
· οδοί κακής βατότητας	

- απόσταση < 5 km	0,25
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
· εργοταξιακές οδοί	
- απόσταση < 3 km	0,22
- απόσταση ≥ 3 km	0,20

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m³), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.*

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).*

- B.** *Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματωμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).*

Α' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A.T. 1

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 10.07.01 : Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Δια μέσου οδών καλής βατότητας Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km).

Τιμή ενός ton.km:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Μηδέν Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά**

(Αριθμητικώς): **0,35**

A.T. 2

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 10.07.02 : Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1137

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km).

Τιμή ενός ton.km:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Μηδέν Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά**

(Αριθμητικώς): **0,45**

A.T. 3

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 20.01.01 : Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101

Γενικά (ΟΙΚ 20.01)

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **4,50**

A.T. 4

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 20.01.02 : Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101

Γενικά (ΟΙΚ 20.01)

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **5,60**

A.T. 5

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 20.04.01 : Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122

Γενικά (ΟΙΚ 20.04)

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 32,75

A.T. 6

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.05.01 : Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124

Γενικά (ΟΙΚ 20.05)

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m^2 , σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως) : Δεκαεπτά ευρώ
(Αριθμητικώς) : 17,00

A.T. 7

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.10 : Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπίκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) συμπτυκνωμένου όγκου.

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 8,50

A.T. 8

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.21 : Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπίκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) συμπτυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 5,00

A.T. 9

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.30 : Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) σε όγκο ορύγματος.

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,90

A.T. 10

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.20.30.01 : Κάδος χωρητικότητας 8 m^3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε κάδο χωρητικότητας 8 m³. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ενοικίασης του κάδου, η προσκόμιση, παραμονή του στον χώρο του εργοταξίου, η απομάκρυνσή του και η απόθεση των προϊόντων εκ μονωτικών υλικών σε εξειδικευμένους χώρους διαλογής και επεξεργασίας στερεών αδρανών αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωσή τους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 150,00

A.T. 11

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.31.01 : Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάσπρω-ση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Τιμή ενός m3:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,70

A.T. 12

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.31.02 : Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διά-σπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Τιμή ενός m3:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 5,00

A.T. 13

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.40 : Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ενός ton x 10m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δεκαοκτώ ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 18,10

A.T. 14

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.21.61 : Συμπύκνωση προϊόντων εκσκαφών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Συμπύκνωση προϊόντων εκσκαφών, εφ' όσον ταύτα χρησιμοποιούνται δι' επιχώματα εντός του χώρου διαμορφώσεως γηπέδων, ήτοι κατάβρεγμα και συμπύκνωσης δι' οδοστρωτήρος ή οιοδήποτε άλλου μέσου.

1 m3 προβλεπόμενου τελικού όγκου επιχώσεως

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,70

A.T. 15

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.04 : Καθαίρεσεις πλινθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικρίσματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσής.

Τιμή ενός m3:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 15,70

A.T. 16

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.10.01 : Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Γενικά (ΟΙΚ 22.10)

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 40,50

A.T. 17

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.15.01 : Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Γενικά (ΟΙΚ 22.15)

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλην δαπέδων. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 68,50

A.T. 18

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.15.02 : Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Γενικά (ΟΙΚ 22.15)

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλην δαπέδων. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Τιμή ανά μέτρο μήκους(m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ενός μέτρου μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 29,40

A.T. 19

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.20.01 : Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

Γενικά (ΟΙΚ 22.20)

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,90

A.T. 20

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.20.02 : Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237

Γενικά (ΟΙΚ 22.20)

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 21

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.21.01 : Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

Γενικά (ΟΙΚ 22.21)

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 4,50

A.T. 22

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.21.02 : Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239

Γενικά (ΟΙΚ 22.21)

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,80

A.T. 23

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.22.01 : Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,70

A.T. 24

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.22.02 : Καθαίρεση επικεραμώσεων, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

Καθαίρεση με άνω του 60% χρήσιμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρήσιμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T. 25

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.23 : Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m³/m²), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 26

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 22.30.01 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας έως 0,05 m²
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Α

Γενικά (ΟΙΚ 22.30)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 27

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 22.30.02 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m² και έως 0,12 m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Β

Γενικά (ΟΙΚ 22.30)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T. 28

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 22.30.03 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m² και έως 0,25 m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Γ

Γενικά (ΟΙΚ 22.30)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά**
(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 29

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 22.30.04 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m² και έως 0,50 m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Δ

Γενικά (ΟΙΚ 22.30)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 16,70

A.T. 30

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 22.30.05 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m² και έως 1,00 m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Α

Γενικά (ΟΙΚ 22.30)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 31

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.30.06 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 1,00 m² και έως 1,50 m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1B

Γενικά (ΟΙΚ 22.30)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 28,00

A.T. 32

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.30.07 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 1,50 m² και έως 2,00 m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ

Γενικά (ΟΙΚ 22.30)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 33,50

A.T. 33

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.30.08 : Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Δ

Γενικά (ΟΙΚ 22.30)

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): 39,00

A.T. 34

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.40.01 : Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271.A

Γενικά (ΟΙΚ 22.40)

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς επί άοπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m² σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλύτερου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 35

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.40.02 : Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 m έως 0,25 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2272.A

Γενικά (ΟΙΚ 22.40)

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των ακρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως $0,50 \text{ m}^2$ σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως $0,25 \text{ m}$. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλύτερου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 28,00

A.T. 36

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.45 : Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 37

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.50 : Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 38

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.51 : Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) πραγματικού όγκου

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 56,00

A.T. 39

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.52 : Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των ακρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρήσιμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,60

A.T. 40

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.53 : Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 41

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.54 : Καθαίρεση οροφокονιαμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252

Καθαίρεση οροφокονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **9,00**

A.T. 42

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.55 : Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με αποσυναρμολόγηση ή/και κοπή. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά**
(Αριθμητικώς): **0,45**

A.T. 43

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.56 : Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά**
(Αριθμητικώς): **0,35**

A.T. 44

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.60 : Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά**
(Αριθμητικώς): **2,20**

A.T. 45

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.61 : Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιαδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρήσιμων υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **2,70**

A.T. 46

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.62 : Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οποιουδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικρίσματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,40

A.T. 47

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.65.01 : Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Γενικά (ΟΙΚ 22.65)

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. Για ξύλινα κιγκλιδώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ξυλείας

Τιμή ενός m3:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 56,00

A.T. 48

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.65.02 : Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Γενικά (ΟΙΚ 22.65)

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,35

A.T. 49

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.70.01 : Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Γενικά (ΟΙΚ 22.70)

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση προς φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) μικτής επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 5,00

A.T. 50

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.70.02 : Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Γενικά (ΟΙΚ 22.70)

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση προς φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) μικτής επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,20

A.T. 51

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.70.03 : Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Γενικά (ΟΙΚ 22.70)

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση προς φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) μικτής επιφανείας

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 52

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.71 : Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με σχιστόπλακες με ή χωρίς κεραμίδια (κορφιάδες, κλπ) οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, με άνω του 60% χρήσιμων σχιστοπλακών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτομένης επιφανείας (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,70

A.T. 53

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.72 : Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά των ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του εργοταξίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) αποξηλωνόμενης κατασκευής

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 45,00

A.T. 54

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 23.03 : Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητικότητα και μεγάλα βέλη κάμψης και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαίτερων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 55

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 23.05 : Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2304

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας σανιδώματος.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 56ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 23.14 : Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσας ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2).**Τιμή ενός m^2 :**

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,65

A.T. 57ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 31.02.02 : Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m^3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208

Γενικά (ΟΙΚ-31.02)

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπίκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3).**Τιμή ενός m^3**

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εβδομήντα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 78,00

A.T. 58ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.01.04 : Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

Γενικά (ΟΙΚ 32.01)

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπίκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετρώνται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πηξέως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δομητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτούμενων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, ασίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 90,00

A.T. 59

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.01.05 : Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215

Γενικά (ΟΙΚ 32.01)

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπίκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετρата ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δομητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτούμενων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, ασίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 95,00

A.T. 60

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.02.04 : Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

Γενικά (ΟΙΚ 32.02)

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οπποιοιδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαίτερω.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δομητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτούμενων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, ασίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς): 84,00

A.T. 61

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.02.05 : Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Γενικά (ΟΙΚ 32.02)

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπίκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιονδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτούμενων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ενενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 90,00

A.T. 62

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.05.02 : Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3212

Γενικά (ΟΙΚ 32.05)

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπίκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπίκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη τιμή του άρθρου 32.02. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εενήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 95,00

A.T. 63

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.05.04 : Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

Γενικά (ΟΙΚ 32.05)

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπίκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπίκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη τιμή του άρθρου 32.02. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 106,00

A.T. 64

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.25.03 : Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.A.5

Γενικά (ΟΙΚ 32.25)

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν το σύνολο για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του έργου δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 65

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.25.04 : Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.A.6

Γενικά (ΟΙΚ 32.25)

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν το σύνολο για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του έργου δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 66

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.02 : Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγματος επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 67

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.03 : Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 15,70

A.T. 68

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.06 : Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3824

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,80

A.T. 69

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.10 : Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3841

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 70

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.13 : Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου BETOFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινούργιες ξυλεία ή ξυεία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 20,25

A.T. 71

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-B-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων κλπ., χρωματιστές και πορεία τυφλών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2922

Επιστρώσεις πεζοδρομίων, πλατωμάτων κλπ, με πλάκες τσιμέντου απλές ή επεξεργασμένες με αμμοβολή και για όδευση τυφλών, Α΄ κατηγορίας, γκρι ή άλλου χρώματος, διαστάσεων 40 X 40 cm και πάχους 4-5 cm, με ραβδώσεις ή φοιιδωτές προεξοχές, τοποθετούμενες μετά από διαβροχή με άφθονο νερό, με αρμούς πλάτους το πολύ 1cm, πάνω σε υπόστρωμα πάχους 2 έως 3 cm από τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, με καθαρισμό των αρμών από το κονίαμα αυτό και πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου λευκού με λεπτόκοκκη καθαρή άμμο, δηλαδή όλα τα υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως) : Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 13,80

A.T. 72

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.20.01 : Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872

Γενικά ΟΙΚ 38.20)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".

Η τοποθέτηση του σιδηροοπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. διάμετρο ς (mm)	Πεδίο	Ονομ.	Ονομ.				
	Ράβδοι	Κουλούρ ες και ευθυγρα μμισμέν α προϊόντ α	Ηλεκτρο - συγκολλ ημένα πλέγματ α και δικτυώμ ατα				
	B500C	B500A	B500C	B500A	B500C		
5,0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		19,6	0,154
5,5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		23,8	0,187
6,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28,3	0,222
6,5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		33,2	0,260
7,0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		38,5	0,302
7,5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		44,2	0,347
8,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,3	0,395
10,0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	78,5	0,617
12,0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	113	0,888
14,0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	154	1,21
16,0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	201	1,58
18,0	<input type="checkbox"/>					254	2,00
20,0	<input type="checkbox"/>					314	2,47
22,0	<input type="checkbox"/>					380	2,98
25,0	<input type="checkbox"/>					491	3,85
28,0	<input type="checkbox"/>					616	4,83
32,0	<input type="checkbox"/>					804	6,31
40,0	<input type="checkbox"/>					1257	9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηρίγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα τρία λεπτά

(Αριθμητικώς): 1,13

A.T. 73

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 38.20.02** : Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Γενικά (ΟΙΚ 38.20)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".

Η τοποθέτηση του σιδηροοπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. διάμετρο ς (mm)	Πεδίο	Ονομ.	Ονομ.				
	Ράβδοι	Κουλούρ ες και ευθυγρα μμισμέν α προϊόντ α	Ηλεκτρο - συγκολλ ημένα πλέγματ α και δικτυώμ ατα				
	B500C	B500A	B500C	B500A	B500C		
5,0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		19,6	0,154
5,5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		23,8	0,187
6,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28,3	0,222
6,5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		33,2	0,260
7,0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		38,5	0,302
7,5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		44,2	0,347
8,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,3	0,395
10,0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	78,5	0,617
12,0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	113	0,888
14,0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	154	1,21
16,0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	201	1,58
18,0	<input type="checkbox"/>					254	2,00
20,0	<input type="checkbox"/>					314	2,47
22,0	<input type="checkbox"/>					380	2,98
25,0	<input type="checkbox"/>					491	3,85
28,0	<input type="checkbox"/>					616	4,83
32,0	<input type="checkbox"/>					804	6,31
40,0	<input type="checkbox"/>					1257	9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.
 - Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 - Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
 - Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
 - Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
 - Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
- Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και επτά λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,07

A.T. 74

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.20.03 : Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Γενικά (ΟΙΚ 38.20) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".

Η τοποθέτηση του σιδηροοπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. διάμετρος (mm)	Πεδίο	Ονομ.	Ονομ.				
	Ράβδοι	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα	Ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα				
	B500C	B500A	B500C	B500A	B500C		
5,0		□		□		19,6	0,154
5,5		□		□		23,8	0,187
6,0	□	□	□	□	□	28,3	0,222
6,5		□		□		33,2	0,260
7,0		□		□		38,5	0,302
7,5		□		□		44,2	0,347
8,0	□	□	□	□	□	50,3	0,395
10,0	□		□		□	78,5	0,617
12,0	□		□		□	113	0,888
14,0	□		□		□	154	1,21
16,0	□		□		□	201	1,58
18,0	□					254	2,00
20,0	□					314	2,47
22,0	□					380	2,98
25,0	□					491	3,85

Ονομ. διάμετρος (mm)	Πεδίο	Ονομ.	Ονομ.				
	Ράβδοι	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα	Ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα				
	B500C	B500A	B500C	B500A	B500C		
28,0	<input type="checkbox"/>					616	4,83
32,0	<input type="checkbox"/>					804	6,31
40,0	<input type="checkbox"/>					1257	9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και ένα λεπτό

(Αριθμητικώς): 1,01

A.T. 75

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.38.77: Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών από κυκλικό σίδηρο "μασίφ" εσωτερικής διαμέτρου 45cm και πάχους 20 χιλιοστών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872

Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών από κυκλικό σίδηρο "μασίφ" εσωτερικής διαμέτρου 45cm και πάχους 20 χιλιοστών χρωματισμένο, με ειδική ενσωμάτωση αγκίστρων για το δίχτυ μαζί με τις βίδες για άμεση τοποθέτηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών κανονισμών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση και αποκομιδή των παλαιών κατεστραμμένων στεφανιών. Επίσης όλα τα υλικά και μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής στερεώσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία.(1 TEM)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 59,50

A.T. 76

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 48.02.01: Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m², πάχους 1/4 πλίνθου (με όρθια τούβλα)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4831.1

Γενικά (ΟΙΚ 48.02)

Πλινθοδομές οποιουδήποτε είδους για μικροκατασκευές μεμονωμένης επιφανείας μικρότερης από 1,00 m².

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 77

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 48.02.02 : Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m², πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4832.1

Γενικά (ΟΙΚ 48.02)

Πλινθοδομές οποιουδήποτε είδους για μικροκατασκευές μεμονωμένης επιφανείας μικρότερης από 1,00 m².

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 33,70

A.T. 78

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 48.02.03 : Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m², πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4833.1

Γενικά (ΟΙΚ 48.02)

Πλινθοδομές οποιουδήποτε είδους για μικροκατασκευές μεμονωμένης επιφανείας μικρότερης από 1,00 m².
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **50,50**

A.T. 79

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 48.02.04: Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m², πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4834.1

Γενικά (ΟΙΚ 48.02)

Πλινθοδομές οποιουδήποτε είδους για μικροκατασκευές μεμονωμένης επιφανείας μικρότερης από 1,00 m².
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εβδομήντα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): **78,00**

A.T. 80

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 49.05 : Ενίσχυσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6630.1

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα οργανισμό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιία με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάρναβο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **2,60**

A.T. 81

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 49.10 : Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3876

Αγκυρώσεις τοιχοδομών κατά μήκος των συνδέσεων τους με τον φέροντα οργανισμό, σύμφωνα με την μελέτη, με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία κατά ΕΛΟΤ EN 845-1 "Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m)

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **7,30**

A.T. 82

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 50.01.01 : Κατασκευή υαλοτοιχών από υαλόπλινθους κοινούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4811.1

Γενικά (ΟΙΚ 50.01)

Κατασκευή υαλοτοιχών και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ EN 1051-2 "Υαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", με σήμανση CE, λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m³ ή έτοιμο κονίαμα κατά EN 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο διευθύνσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): **135,00**

A.T. 83

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 50.10 : Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4713

Γενικά (ΟΙΚ 50.10)

Εξωτερικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση στο εξωτερικό μέρος με μονές τσιμεντοσανίδες πάχους 12,5 mm και στο εσωτερικό με κοινές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ

A.T. 84ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 52.02.01 : Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία από ξυλεία πελεκητή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5203

Γενικά (ΟΙΚ 52.02) Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10Ε κατά EN 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), κοχλιοτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, (όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνίες στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιάμεσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαϊκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κυττογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης), επί οιοδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή,

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.**Τιμή ενός m^3 :****ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 500,00

A.T. 85ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 52.02.02 : Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία από ξυλεία πριστή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5204

Γενικά (ΟΙΚ 52.02) Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10Ε κατά EN 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), κοχλιοτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, (όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνίες στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιάμεσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαϊκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κυττογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης), επί οιοδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας.**Τιμή ενός m^3 :****ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Πεντακόσια εξήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 560,00

A.T. 86ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 52.41 : Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5241

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκελετό, με τα υλικά και μικροϋλικά τα ικρίσματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.**Τιμή ενός m^2 :****ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 24,50

A.T. 87ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** N.52.41.01 : Ψευδοροφή διά περαστών σανίδων (ραμποτέ) Σουηδικής ξυλείας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5241

Ψευδοροφή διά περαστών σανίδων (ραμποτέ) Σουηδικής ξυλείας με κατεργασμένη την επιφάνεια αυτών (τρίψιμο, λείανση), επί υπάρχουσας δοκίδωσης, ητοι εν γένει υλικά, ικρίσματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m^2 πραγματικής επιφάνειας).**Τιμή ενός m^2 :****ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 21,50

A.T. 88ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** N.52.51.01 : Καθαίρεση των κατεστραμμένων φύλλων της ψευδοροφής και τοποθέτηση νέων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5251

Καθαίρεση των κατεστραμμένων φύλλων της ψευδοροφής και τοποθέτηση νέων από μοριοσανίδα 8MM επί υπάρχοντος σκελετού, εργασία πλήρης τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένου των μικρουλικών και ικριωμάτων (1 m²)

Τιμή ενός m²:

EYΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 18,00

A.T. 89

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.61.01 : Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), ανοίγματος έως 6,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5261

Γενικά (ΟΙΚ 52.61)

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72. των NET ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής

Τιμή ενός m²:

EYΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 56,00

A.T. 90

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.61.02 : Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5262

Γενικά (ΟΙΚ 52.61)

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72. των NET ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής

Τιμή ενός m²:

EYΡΩ _____ (Ολογράφως): Εβδομήντα τρία ευρώ
(Αριθμητικώς): 73,00

A.T. 91

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.66.01 : Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, ανοίγματος έως 6,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5266

Γενικά (ΟΙΚ 52.66)

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72. των NET ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής

Τιμή ενός m²:

EYΡΩ _____ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 45,00

A.T. 92

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.66.02** : Στέγη ξύλινη, για επιστέγασση με κεραμίδια γαλλικά ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5267

Γενικά (ΟΙΚ 52.66)

Στέγη ξύλινη για επιστέγασση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72. των NET ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ**

(Αριθμητικώς): 61,00

A.T. 93

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.71.01** : Στέγη ξύλινη για επιστέγασση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, ανοίγματος έως 6,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5271

Γενικά (ΟΙΚ 52.71)

Στέγη ξύλινη, με άνοιγμα έως 6.00 m, για επιστέγασση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με πισσόχαρτο κλπ τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72. των NET ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ**

(Αριθμητικώς): 45,00

A.T. 94

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.71.02** : Στέγη ξύλινη για επιστέγασση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, ανοίγματος ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5272

Γενικά (ΟΙΚ 52.71)

Στέγη ξύλινη, με άνοιγμα έως 6.00 m, για επιστέγασση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με πισσόχαρτο κλπ τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72. των NET ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ**

(Αριθμητικώς): 56,00

A.T. 95

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.73.01** : Στέγη ξυλίνη για επιστέγασση με φύλλα λαμαρίνας, ανοίγματος έως 6,00 m

Γενικά (ΟΙΚ 52.73)

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικρούλικα και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με λαμαρίνα τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των NET ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) οριζοντίας προβολής

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): **39,00**

A.T. 96

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.73.02 : Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5274

Γενικά (ΟΙΚ 52.73)

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικρούλικα και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με λαμαρίνα τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των NET ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) οριζοντίας προβολής

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **50,50**

A.T. 97

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.76.01 : Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276

Γενικά (ΟΙΚ 52.76)

Ζευκτά στέγης πλασιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) τοποθετημένης ξυλείας

Τιμή ενός m3:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πεντακόσια εξήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): **560,00**

A.T. 98

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.76.02 : Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5277

Γενικά (ΟΙΚ 52.76)

Ζευκτά στέγης πλασιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ' ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) τοποθετημένης ξυλείας

Τιμή ενός m3:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): **675,00**

A.T. 99

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.79.01 : Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5279

Γενικά (ΟΙΚ 52.79)

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) τοποθετημένης ξυλείας

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 380,00

A.T. 100

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.79.02** : Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5280

Γενικά (ΟΙΚ 52.79)

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) τοποθετημένης ξυλείας

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 450,00

A.T. 101

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.80.01** : Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5281

Γενικά (ΟΙΚ 52.80)

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά**
(Αριθμητικώς): 16,75

A.T. 102

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.80.02** : Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5282

Γενικά (ΟΙΚ 52.80)

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 19,00

A.T. 103

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.80.03** : Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5283

Γενικά (ΟΙΚ 52.80)

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 104

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.81.01** : Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5281

Γενικά (ΟΙΚ 52.81)

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στα άκρα 100x100 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τριάντα εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 39,00

A.T. 105

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.81.02** : Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5281

Γενικά (ΟΙΚ 52.81)

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 106

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.86** : Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5286

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρματοδέτα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις απαιτούμενες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 11,00

A.T. 107

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.88.01** : Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, μερική κατεργασία (ροκάνισμα)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5288

Γενικά (ΟΙΚ 52.88)

Κατεργασία των εκ των κάτω εμφανών επιφανειών των ξυλίνων διατομών των ζευκτών και τεγίδων της στέγης. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία και αναλώσιμα, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής στέγης.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 2,60

A.T. 108

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.88.02** : Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5289

Γενικά (ΟΙΚ 52.88)

Κατεργασία των εκ των κάτω εμφανών επιφανειών των ξυλίνων διατομών των ζευκτών και τεγίδων της στέγης. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία και αναλώσιμα, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) οριζοντίας προβολής στέγης.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά**
(Αριθμητικώς): 5,20

A.T. 109

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.90.01** : Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος έως 5,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5291

Γενικά (ΟΙΚ 52.90)

Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: τα καδρόνια της διαδοκίδωσης της προβλεπόμενης διατομής τοποθετημένα ανά 30 cm, τα πηχάκια, τα απαιτούμενα μικροϋλικά και ικριώματα, καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας οροφής

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 14,50

A.T. 110

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 52.90.02** : Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5289

Γενικά (ΟΙΚ 52.90)

Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφωπήχεις), σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: τα καδρόνια της διαδοκίδωσης της προβλεπόμενης διατομής τοποθετημένα ανά 30 cm, τα πηχάκια, τα απαιτούμενα μικροϋλικά και ικριώματα, καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) επιφανείας οροφής

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 111

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.93 : Κάλυψη οροφής με σκουρέτα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5293

Κάλυψη οροφής με σκουρέττα αλληλοκαλυπτόμενα κατά 1,5 cm εναλλάξ (μέσα-έξω). στερεωμένα σε καδρόνια τοποθετημένα ανά 30 cm. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) επιφανείας οροφής καλυμμένης με σκουρέττα.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 15,70

A.T. 112

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 52.94 : Κάλυψη οροφής με μισόταβλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5294

Κάλυψη οροφής με μισόταβλες και ροκανισμένα πηχάκια αρμοκάλυψης, ή μόνον με μισόταβλες επί διαδοκίδωσης με καδρόνια της απαιτούμενης διατομής τοποθετημένα ανά 30 cm. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) καλυμμένης επιφανείας οροφής.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 113

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.01.01 : Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού . Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5301

Γενικά (ΟΙΚ 53.01)

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια, πατόξυλα κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα", με λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, με τα υλικά και μικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισμό της επιφανείας.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία καδρονιαρίσματος (σκελετού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 27,50

A.T. 114

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.01.02 : Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού . Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5302

Γενικά (ΟΙΚ 53.01)

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια, πατόξυλα κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα", με λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, με τα υλικά και μικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισμό της επιφανείας.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία καδρονιαρίσματος (σκελετού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 25,50

A.T. 115

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.20.01 : Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια . Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5321

Γενικά (ΟΙΚ 53.20)

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm και εγκάρσιους συνδέσμους ανά 1,50 m το πολύ, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 30,90

A.T. 116

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.20.02 : Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια .Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5322

Γενικά (ΟΙΚ 53.20)

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm και εγκάρσιους συνδέσμους ανά 1,50 m το πολύ, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 30,40

A.T. 117

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.30.01 : Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5323

Γενικά (ΟΙΚ 53.30)

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____(Ολογράφως): Εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 67,50

A.T. 118

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.30.02 : Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0 - 7,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5324

Γενικά (ΟΙΚ 53.30)

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____(Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 45,00

A.T. 119

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.30.03 : Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0 - 7,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5325

Γενικά (ΟΙΚ 53.30)

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσάλοβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα ευρώ

(Αριθμητικώς): 39,00

A.T. 120

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.30.04 : Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες ξυλείας pitch-pine, πλάτους 4 - 7cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5326

Γενικά (ΟΙΚ 53.30)

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσάλοβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 50,50

A.T. 121

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.41 : Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5341

Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωμα με σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες δρυός (με χρυσαλλίδα έως 50%) πλάτους 4 - 6 cm, πάχους τουλάχιστον 20 mm και μήκους 0,25 - 0,35 m, με κατεργασμένες όλες τις πλάγιες έδρες, η τοποθέτησή τους σε απλό σχέδιο (ψαροκόκαλλο ορθογώνιο ή διαγώνιο και πλάκες από ισομήκεις λωρίδες που τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις περιμετρικές πλευρές του δαπέδου), χωρίς τάκους, φιλέτα, μπορντούρες κλπ, το κάρφωμα στο υποκείμενο σανίδωμα, το καρφωνόμενο σε απλό σανίδωμα πάχους 2,5 cm από λευκή ξυλεία με σκελετό από ξύσιμο και το τρίψιμο της επιφάνειας.

Η κατασκευή του ψευδοπατώματος και του καδρονιάριασματος, δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο και τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 61,50

A.T. 122

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.42 : Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5342

Παρκέτο με πλακωτό σχέδιο από δρύινες λωρίδες (σε διάφορα μήκη) και τάκους καρυδιάς, διαμορφωμένο σε πλάκες με πλευρά 5 έως 7 λωρίδων, σε υπάρχον ψευδοπάτωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες δρυός (με χρυσαλλίδα έως 50%), πλάτους 4 - 6 cm, πάχους τουλάχιστον 20 mm και σε μήκη 0,25 - 0,35 m, με κατεργασμένες όλες τις πλάγιες έδρες, η τοποθέτησή τους σε σχέδιο με τάκους (ψαροκόκαλλο ορθογώνιο ή διαγώνιο και πλάκες από ισομήκεις λωρίδες που τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις περιμετρικές πλευρές του δαπέδου) το κάρφωμα στο υποκείμενο σανίδωμα, το καρφωνόμενο σε απλό σανίδωμα πάχους 2,5 cm από λευκή ξυλεία με σκελετό από ξύσιμο και το τρίψιμο της επιφάνειας.

Η κατασκευή του ψευδοπατώματος και του καδρονιάριασματος, δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο και τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εβδομήντα τρία ευρώ

(Αριθμητικώς): 73,00

A.T. 123

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 53.43** : Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5343

Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "μωσαϊκ-παρκέ", σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα".

ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων λωρίδων και της κόλλας, τα μικροϋλικά, η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής και επικόλλησης του δαπέδου, καθώς και το ξύσιμο και τρίψιμο της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 33,70

A.T. 124

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 53.50.01**: Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία τύπου Ρουμανίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5351

Γενικά (ΟΙΚ 53.50)

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ασαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 125

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 53.50.02** : Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου Σουηδίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5352

Γενικά (ΟΙΚ 53.50)

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ασαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,20

A.T. 126

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 53.50.03** : Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία τύπου δρυός

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5353

Γενικά (ΟΙΚ 53.50)

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ασαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,30

A.T. 127

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 53.50.04** : Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία λάρτζινη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5354

Γενικά (ΟΙΚ 53.50)

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ασαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς

αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **5,60**

A.T. 128

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.50.05 : Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία pitch-pine

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5355

Γενικά (ΟΙΚ 53.50)

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **6,50**

A.T. 129

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.50.06 : Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία καστανιάς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5356

Γενικά (ΟΙΚ 53.50)

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **5,60**

A.T. 130

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.53.52 : Περιμετρική κορνίζα ψευδοροφής εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5352

Περιμετρική κορνίζα ψευδοροφής εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, πλάτους 8cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2.00M, πλήρως κατεργασμένη και τοποθετημένη διά ξυλοβιδών με τας κεφαλές χωνευτάς καλυπτομένης διά στόκου αποχρώσεως της του ξύλου, ητοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): **8,00**

A.T. 131

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.21 : Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421

Υαλοστάσια συνήθη, συρόμενα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, οποποιοιδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με την κάσσα, τα πλαίσια των φύλλων (τελάρια), με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καΐτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): **129,00**

A.T. 132

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.22 : Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421

Υαλοστάσια συνήθη, συρόμενα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, οποποιοιδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με την κάσσα, τα πλαίσια των φύλλων (τελάρια), με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καΐτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς): **84,00**

A.T. 133

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.54.23 : Επισκευή ξυλίνων παραθύρων και υαλοστασίων γενικώς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421

Επισκευή ξυλίνων παραθύρων και υαλοστασίων γενικώς ήτοι: έλεγχος και αντικατάσταση των κατεστραμμένων μεντεσέδων, κλειδαριών κ.λ.π κάθε υαλοστασίου, αποκατάσταση της ομαλής τους λειτουργίας. Επισκευή των υφισταμένων ζημιών στα φύλλα, στην κάσσα, και τα περβάζια κάθε υαλοστασίου που περιλαμβάνει την αποκοπή φθαρμένων μελών, την τεχνική ξυλοσύνθεση και αποκατάσταση του συνόλου, προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών κατ'έκλογή της υπηρεσίας. Εργασία και υλικά ανηγμένα σε ώρες τεχνίτου και βοηθού. (1 m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **25,50**

A.T. 134

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.26 : Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5426

Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Γαλλικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη με υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο άξονα μονόφυλλα ή πολύφυλλα οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", ε ορθοστάτες και άνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρια) 5x7,5 cm, με ή χωρίς πηχάκια για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με καΐτια 5x4 cm για τους υαλοπίνακες, νεροχύτη 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα Γαλλικού τύπου οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου με πλαίσια (τελάρια) εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια 1,2x4 cm περιθώρια (περβάζια) αρμοκαλύπτται και σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας εκτός από χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως και αναρτήσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): **225,00**

A.T. 135

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.54.29 : Επισκευή ξυλίνων εξωστοθύρων Γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5426

Επισκευή ξυλίνων εξωστοθύρων Γαλλικού τύπου ως και ταμπλαδωτών θυρών και θυροφύλλων ήτοι: έλεγχος και αντικατάσταση των κατεστραμμένων μεντεσέδων γρύλλων, κλειδαριών, χειρολαβών κ.λ.π κάθε παραθύρου ή εξωστοθύρας και αποκατάσταση της ομαλής τους λειτουργίας. Επισκευή των υφισταμένων ζημιών στα φύλλα, στους ορθοστάτες και κάσσες, και στα περβάζια κάθε παραθύρου ή εξωστοθύρας αντικατάσταση στα φυλλαράκια η μέρους των ταμπλάδων περιλαμβάνει την αποκοπή φθαρμένων μελών, την τεχνική ξυλοσύνθεση και αποκατάσταση του συνόλου, προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέδων κατ'έκλογή της υπηρεσίας. Εργασία και υλικά ανηγμένα σε ώρες τεχνίτου και βοηθού.(1 m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **33,50**

A.T. 136

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.34 : Εξώφυλλα γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5431

Εξώφυλλα γαλλικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, οιοδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ορθοστάτες και άνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) και κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) 9x9 cm, πλαίσια (τελάρια) εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια 1,2x4 cm, περιθώρια (περβάζια), αρμοκάλυπτρα, σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως και αναρτήσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): **129,00**

A.T. 137

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.36 : Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5431

Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιοιδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", "καρφωτά" με ξυλόβιδες με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Z από σανίδες διατομής 12x2,5 cm και σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες πλάτους έως 12 cm με τετραξυλο (κάσσα) 7x13 cm και περιθώρια (περβάζια) και αρμοκάλυπτρα και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία ευρώ
(Αριθμητικώς): 123,00

A.T. 138

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.54.40.04 : Επισκευή θυρών ταμπλαδωτών μονοφύλλων ή διφύλλων μετά ή άνευ φεγγίτου

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-5441.2

Επισκευή θυρών ταμπλαδωτών μονοφύλλων ή διφύλλων μετά ή άνευ φεγγίτου ή υαλωτού ή περσιδωτού ανοίγματος ήτοι: έλεγχος και αντικατάσταση των κατεστραμμένων μεντεσέδων, κλειδαριών κ.λ.π κάθε θύρας, αποκατάσταση της ομαλής τους λειτουργίας. Επισκευή των υφισταμένων ζημιών στα φύλλα, στην κάσσα, και τα περβάζια κάθε θύρας που περιλαμβάνει την αποκοπή φθαρμένων μελών την τεχνική ξυλοσύνθεση και αποκατάσταση του συνόλου, πρόμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών κατ'εκλογή της υπηρεσίας. Εργασία και υλικά ανηγμένα σε ώρες τεχνίτου και βοηθού.Εαν επισκευάζεται μόνο ο φεγγίτης θα πλήρώνεται το 50% της τιμής.

(1 τεμ Θύρας * φεγγίτη).

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 42,50

A.T. 139

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.46.01 : Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5446.1

Γενικά (ΟΙΚ 54.46)

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 118,00

A.T. 140

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.46.02 : Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5446.2

Γενικά (ΟΙΚ 54.46)

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία ευρώ
(Αριθμητικώς): 123,00

A.T. 141

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.46.03 : Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5448.1

Γενικά (ΟΙΚ 54.46)

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα -

πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2).

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 106,00

A.T. 142

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.54.46.04 : Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές χωρίς κάσσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", χωρίς κάσσα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2).

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 120,00

A.T. 143

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.54.46.05 : Μηχανισμός ανάρτησης θυροφύλλων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5446.2

Μηχανισμός ανάρτησης συρόμενων θυροφύλλων μήκους 3,00-4,00 m, πλήρως τοποθετημένος. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, μεταφορές, εργασίες τοποθέτησης και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη τοποθέτησή της.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 650,00

A.T. 144

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.51 : Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5451.1

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκαλύπτρα 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες (ταμπλάδες), οποιοδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με εντορμίες (γκινισιές) και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 168,00

A.T. 145

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.80.01 : Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5621

Γενικά (ΟΙΚ 54.80)

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, οποιοδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικρίσματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) τοποθετημένης ξυλείας.

Τιμή ενός m^3 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτακόσια τριάντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 730,00

A.T. 146

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 54.80.02 : Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5605

Γενικά (ΟΙΚ 54.80)

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ EN 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικρίσματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) τοποθετημένης ξυλείας.

Τιμή ενός m3:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εννιακόσια ευρώ
(Αριθμητικώς): 900,00

A.T. 147

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.56.04.04 : Πάγκοι-γραφεία για αίθουσες υπολογιστών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5604

Πάγκοι-γραφεία για αίθουσες υπολογιστών απλού σχεδίου από MDF με επικάλυψη εγχώριας μελαμίνης απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας. Οι πάγκοι θα αποτελούνται από το άνω οριζόντιο κυρίως τμήμα πάχους 2,5 εκ. τα κατακόρυφα πλαινά τμήματα από MDF πάχους 1,6 εκ. ιδίου πλάτους με το άνω τμήμα επί των οποίων στηρίζεται ο πάγκος και τα συρτάρια εφόσον τοποθετηθούν και τραβέρσα (καθρέπτης) από MDF πάχους 1,6 εκ. με ελάχιστο ύψος 50 εκ. η οποία συνδέει τα κατακόρυφα τμήματα. Οι συνδέσεις γίνονται με μόρσα. Στις ακμές όλων των επιμέρους τμημάτων τοποθετείται κολητό πλαστικό πηχάκι απόχρωσης εκλογής της υπηρεσίας. Η τοποθέτηση των πάγκων αυτών γίνεται είτε με βίδωμα στους τοίχους με κατάλληλες ανοξείδωτες γωνίες είτε ελεύθερα στο χώρο με στερέωση των κατακορύφων στοιχείων μεταξύ τους με περαστές βίδες. Τα κατακόρυφα τμήματα στους πάγκους τοποθετούνται ένα κατ'ελάχιστο ανά 1,20μ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και μικρουλικών ως και κάθε εργασία για την πλήρη έντεχνη κατασκευή αυτών.(1 M2).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 138,50

A.T. 148

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.56.04.A : Επισκευή χωρισμάτων από μοριοσανίδες (νοβοπάν)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5604

Επισκευή χωρισμάτων από μοριοσανίδες (νοβοπάν). Αντικατάσταση φύλλων διαφορουπάχους σε χωρίσματα με σκελετό μεταλλικό ή ξύλινο και αμφίπλευρη ή μονόπλευρη επάλυψη από φύλλα "νοβοπάν" και επισκευή του σκελετού και λοιπών στοιχείων όπου απαιτείται-ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών και κάθε εργασία για έντεχνη αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων, νοβοπάν,σκελετού, αρμοκαλύπτρων, και σοβατεπί, ως και φορτοεκφόρτωση των κατεστραμμένων τμημάτων για μεταφορά και απόρριψη. Η τιμή αφορά την επισκευή της μιάς όψης. Σε περίπτωση αμφίπλευρης επικάλυψης και επισκευής και των δύο όψεων επιμετρείται ξεχωριστά η κάθε όψη.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 17,50

A.T. 149

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.56.14 : Συρτάρια για τους πάγκους υπολογιστών από νοβοπάν

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5613.1

Συρτάρια για τους πάγκους υπολογιστών από νοβοπάν πάχους 16 χιλ. με επικάλυψη λευκής μελαμίνης. Το εμπρόσθιο τμήμα κατασκευάζεται από νοβοπάν 16χιλ. με επικάλυψη μελαμίνης απόχρωσης εκλογής της υπηρεσίας. Το κάτω μέρος του συρταριού θα κατασκευασθεί από νοβοπάν πάχους 8 χιλ. με επικάλυψη λευκής μελαμίνης το ύψος των συρταριών θα είναι 12 cm. Οι συνδέσεις όλων των τμημάτων γίνονται με μόρσα. Για την σωστή λειτουργία τους τοποθετούνται μεταλλικοί οδηγόι με ρουλεμάν. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση απλών χειρολαβών (πόμολων) πλαστικών ή μεταλλικών που να εξασφαλίζουν στερεότητα και αισθητική, καθώς και η προμήθεια όλων των υλικών και μικρουλικών ως και κάθε εργασία για την πλήρη έντεχνη κατασκευή αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το περιμετρικό πλαίσιο από νοβοπάν πάχους 16χιλ. στήριξης των συρταριών(συρταριέρα)

(1 τεμ).

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Σαράντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 46,00

A.T. 150

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.56.21.2 : Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπών ξύλων (τάβλες) καθιστικών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104

Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπών ξύλων (τάβλες) καθιστικών από μεταλλικό σκελετό ή κτιστών για τη δημιουργία καθιστικών επιφανειών έδρασης ή ως πλάτη, από ξυλεία ορεγκον-παίν σε μεγέθη και πάχη ανάλογα με αυτά που λείπουν ή αντικαθίστανται ήτοι ξυλεία όρεγκον παίν, πλανισμένη,ροκανισμένη, λειοτριμμένη και μορφώσεως των ακμών και των άκρων των ξύλων, εμποτισμένη με ειδικά μη τοξικά υλικά, στιλβωμένη με διπλή στρώση βερνικοχρώματος κ.λ.π στερεώνονται με στριφώνια ανοξείδωτα, δηλαδή εν γένει επί τόπου

υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. (1 m3 τοποθετημένης ξυλείας μετρούμενη επί των τελικών διαστάσεων)

Τιμή ενός m3:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια ευρώ
(Αριθμητικώς): 1.200,00

A.T. 151

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.56.22: Ξύλινο καθιστικό παγκάκι

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104

Το παγκάκι θα έχει γενικές διαστάσεις: ύψος 73 εκ. πλάτος 68 εκ. και μήκος 180 εκ. περίπου. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο. Το παγκάκι θα αποτελείται από δύο πλευρικά στοιχεία από ατσάλι, επιπέδου σχήματος τα οποία συνδέονται από σωληνοειδή ατσάλινα διαδοχικά μέρη. Τα πλευρικά υποστηρίγματα είναι από αμμοβολημένο τσιμέντο.

Το κάθισμα και η πλάτη αποτελούνται από ξύλινες λωρίδες διατομής 4,5X8 εκ. και μήκους 155 περίπου από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα πρότυπα EN 351. Το ξύλο από το οποίο θα είναι κατασκευασμένο θα είναι αρίστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Επικαλύπτονται με δύο στρώσεις υδατοδιάλυτο χρώμα και μία στρώση προστατευτικό κερί. Οι λωρίδες είναι σχηματισμένες και στερεωμένες σε ατσάλινο πλαίσιο. Το παγκάκι στηρίζεται σε υποστηρίγματα με τουλάχιστον 6 ειδικούς ατσάλινους με αντικλεπτικό κλειδώμα. Θα διατίθεται ειδική διάφανη επεξεργασμένη σιλικόνη για την προστασία των ειδικών αμμοβολημένων τσιμεντένιων στηριγμάτων. Για την αντισκωριακή προστασία του όλα τα μεταλλικά μέρη του παγκακιού υφίστανται επεξεργασία απολαδοποίησης, ακολουθεί μια επίστρωση polyzinc (ψευδαργήρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester. Όλα τα μέρη του θα είναι επεξεργασμένα για να αντέχουν σε εξωτερικό χώρο. Το βάρος της όλης κατασκευής δε θα ξεπερνά τα 140 κιλά.

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα θερμογαλβανισμένα (με ψευδάργυρο), ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Όλες διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 9001: 2000 και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:1996.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, εργασία πλήρους κατασκευής, βερνικώματος, τοποθετήσεως και στερεώσεως επί τόπου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Τιμή ενός 1 τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριακόσια εβδομήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 370,00

A.T. 152

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.61.01.01 : Κάδος απορριμμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6101

Κάδος απορριμμάτων από χάλυβα, κυλινδρικού σχήματος συνολικού ύψους 90 εκ. και διαμέτρου 40 εκ. συνολικού βάρους περίπου 60 kg., με ημισφαιρικό καπάκι από χυτό αλουμίνιο και με εσωτερικό κάδο γαλβανιζέ χωρητικότητας 75 L., με πόρτα που θα κλειδώνει και σύμφωνα με σχέδια της υπηρεσίας. Ο κάδος στηρίζεται σε κυλινδρική βάση ύψους 10 εκ. και διαμέτρου 20 εκ. η οποία βιδώνεται στο έδαφος με κατάλληλης διατομής και μήκος στριφώνια. Οι σιδερένιες επιφάνειες βαμμένες με δύο στρώσεις primer και δύο στρώσεις χρώματος πολυουρεθανικής βάσης και οι αλουμινένιες με στρώση wash primer και δύο στρώσεις χρώματος πολυουρεθανικής βάσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Εργασία πλήρους κατασκευής, χρωματισμού, τοποθετήσεως και στερεώσεως επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των μικρουλικών.

Τιμή ενός 1 τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριακόσια εβδομήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 370,00

A.T. 153

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 61.05 : Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ EN 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτούμενων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) κατασκευής.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,70

A.T. 154

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.61.06.01**: Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο Π-1/Τα-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως και ακλόνητα εγκατεστημένου σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή με το πακτωμένο στο πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του στυλοβάτη με την πρόβλεψη των απαιτούμενων υποδοχών για την στερέωση μεταλλικής ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ μπασκέτας, κατά τρόπο που να μην απαιτείται πρόσθετη εργασία ή υλικά και μικρουλικά και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις χρώματος αντισκωριακού μινίου όλων των επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο με πιστολέτο ή πινέλο των ορατών. Δηλαδή υλικά και μικρουλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, εγκατάστασης και χρωματισμού με μίνιο και ντούκο, όλα σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο και την πρότυπη Τεχνική Περιγραφή της Γ.Γ.Α. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία αποξήλωσης παλαιού στυλοβάτη με μπασκέτα που πρόκειται να αντικατασταθεί.

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Επτακόσια είκοσι ευρώ**
(Αριθμητικώς): **720,00**

A.T. 155

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 61.11** : Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6111

Σιδηρογωνιές για την προστασία ακμών τοίχων, βαθμίδων, κρασπέδων, υποσθλημάτων και λοιπών φερόντων στοιχείων κ.λ.π. ευθύγραμμες ή καμπύλες ή τεθλασμένες, τοποθετημένες με ηλεκτροσυγκολλημένα άγκιστρα σε αποστάσεις έως 0,50 m, πακτωμένα με τσιμεντοκονία σε διανοιγόμενες φωλιές.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **1,70**

A.T. 156

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 61.13** : Γωνιόκρανα προστασίας κατακόρυφων ακμών επιχρισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **2,60**

A.T. 157

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 61.21** : Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6121

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων κλπ. από μορφοσίδηρο και λάμες σιδήρου κλπ. σύμφωνα με τα σχέδια, διαμορφωμένες έτσι ώστε να δέχονται υαλοπίνακες ή υαλοπλίνθους κ.α. και γενικά σίδηρος και υλικά ήλωσης ή συγκόλλησης και στερέωσης και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **3,40**

A.T. 158

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 61.29** : Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **3,40**

A.T. 159

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 61.30** : Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,10

A.T. 160

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 61.31 : Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,80

A.T. 161

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 61.32 : Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού επί όψεων κτιρίων, σύμφωνα με την μελέτη, για την στήριξη εξωτερικών επενδύσεων από μάρμαρο, αλουμίνιο, κλπ, από γαλβανισμένες χαλύβδινες διατομές, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, ο οποίος στερεώνεται στην υπάρχουσα υποδομή με οποιοδήποτε τρόπο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg).

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,90

A.T. 162

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.01 : Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6201

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m² από ποικίλες σιδηρές διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή κινητού και γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,90

A.T. 163

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ N.62.01.01: Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6201

Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων (στροφείς, πόμολα ανεμοστηρίγματα, κλειδαριές, σύρτες κ.λ.π), επισκευή των υφισταμένων ζημιών στα φύλλα και την κάσσα που περιλαμβάνει την αποκοπή φθαρμένων τμημάτων, την τεχνική επανασύνθεση και αποκατάσταση του συνόλου του υαλοστασίου. Εργασία και υλικά γενικής επισκευής ανηγμένα σε ώρες τεχνίτου και βοηθού. Για αντικατάσταση-επισκευή μόνο των στροφών κλειδαριών, πόμολων και συρτών θα πληρώνεται ο ανάδοχος το 70% της τιμής. Για μόνο επισκευή ηλεκτροσυγκολλήσεων λαμαρινών το 50% της τιμής.(1 μ²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,50

A.T. 164

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.02 : Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6202

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων βάρους άνω των 10 kg/m² από ποικίλες σιδηρές διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερά ή κινητά και γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα

συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,70

A.T. 165

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.21 : Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg).

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 5,00

A.T. 166

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.22 : Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6222

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καρβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, καθώς και με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,30

A.T. 167

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.24 : Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6224

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 168

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.62.24.01 : Επισκευή σιδηρών θυρών γενικώς μονόφυλλων ή δίφυλλων ή ταμπλαδωτών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6224

Επισκευή σιδηρών θυρών γενικώς μονόφυλλων ή δίφυλλων η ταμπλαδωτών με σιδερένιο σκελετό η σκελετό αλουμινίου ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων (στροφείς, πώμολα, κλειδαριές, σύρτες, κ.λ.π), επισκευή των υφισταμένων ζημιών στα φύλλα και την κάσσα που περιλαμβάνει την αποκοπή φθαρμένων τμημάτων, την τεχνική επανασύνθεση και αποκατάσταση του συνόλου της θύρας. Εργασία και υλικά γενικής επισκευής ανηγμένα σε ώρες τεχνίτου και βοηθού. Για αντικατάσταση-επισκευή μόνο των στροφέων κλειδαριών, πόμολων και συρτών θα πληρώνεται συνολικά ο ανάδοχος το 70% της τιμής. Για μόνο επισκευή ηλεκτροσυγκολλήσεων λαμαρινών των φύλλων το 50% της τιμής. Για επισκευή μόνο της κάσσας (αντικατάσταση τμήματος) το 70% της τιμής. Για αντικατάσταση των νταμπλάδων με MDF με επικάλυψη μελαμίνης ή άνευ αυτής σύμφωνα με την εντολή της υπηρεσίας το 80% της τιμής. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η καθαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος μεταφορά φορτοεκφόρτωση και απόρριψη αυτού.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 25,00

A.T. 169

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.25 : Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6225

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm, με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από κοιλοδοκούς, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια

στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, κοιλοδοκοί, σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης (χωρίς την προμήθεια) του μηχανισμού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **6,70**

A.T. 170

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.30 : Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6230

Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελούμενων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): **11,20**

A.T. 171

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.36 : Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών αυλακωτών προπετασμάτων (ρολλών) θυρών και παραθύρων οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1", έδρανα από σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά με ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), ελατήρια, περιελισσόμενο φύλλο από λαμαρίνα που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων, με φάσα στο κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύρη 100x3 mm και διατομή T 35/35/4 mm, με οδηγούς διατομής Π 30/30/2 mm με αντιτριβική ταινία.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες ή μία μεσαία) και ο χρωματισμός με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά (m²) επιφάνειας [πλάτος μεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος από το δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστροφής

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **78,50**

A.T. 172

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.37 : Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6237

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών δικτυωτών προπετασμάτων για θύρες και παράθυρα οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1", έδρανα από σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά με ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), ελατήρια πλάτους 5 cm και βάρους τουλάχιστον 3 kg έκαστο, περιελισσόμενο δικτυωτό αρθρωτό πλέγμα από σιδηρές ράβδους Φ8 mm με κατακόρυφους αποστάσεις συνδέσεων έως 15 cm, που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων, με φάσα στο κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύρη 100x3 mm και προφίλ T 35/35/4 mm, με με οδηγούς διατομής Π 30/30/2 mm με αντιτριβική ταινία.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες ή μία μεσαία) και ο χρωματισμός με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά (m²) επιφάνειας [πλάτος μεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος από το δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστροφής

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν ένα ευρώ
(Αριθμητικώς): **101,00**

A.T. 173

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ N.62.39 : Συμπλήρωση ή επισκευή (συγκολλήσεις) τμημάτων σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6239

Συμπλήρωση ή επισκευή (συγκολλήσεις) τμημάτων σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών κατασκευών γενικώς από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης οιοδήποτε πάχους μορφής στραντζαριστής πάχους 1,5 χλσ. κατ' ελάχιστον ή από σίδηρο ποικίλων διατομών απλής, διπλής, ή πολλαπλής επαφής, σταθερών ή κινητών, με σκοπό την αντικατάσταση παλαιών εφθαρμένων που έχουν αφαιρεθεί ή νέων προσθηκών για τη βελτίωση της λειτουργίας του κιγκλιδωματος κουπαστών κ.λ.π. συμπεριλαμβανομένης και της τιμής μεταφοράς τους στο σημείο τοποθέτησης έως την αποκατάσταση συνθηκών τέλειας λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η καθαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος καθώς και η φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη αυτού σε μέρος επιτρεπόμενο από την Αστυνομία.(1 M σιδηρού τμήματος που αντικαθίσταται)Σε περίπτωση που απαιτείται μόνο συγκολλήσει θα πληρώνεται το 50% της τιμής.

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ
(Αριθμητικώς): 22,00

A.T. 174

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.62.39.01: Κατασκευή τμημάτων σιδηρών κουφωμάτων ή κιγκλιδωμάτων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6239

Κατασκευή τμημάτων σιδηρών κουφωμάτων ή κιγκλιδωμάτων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης οιοδήποτε πάχους ή μορφής στραντζαριστής ή από μορφοσίδηρο ποικίλων διατομών απλής, διπλής, ή πολλαπλής επαφής, σταθερών ή κινητών, με σκοπό την αντικατάσταση παλαιών εφθαρμένων που έχουν αφαιρεθεί ή νέων προσθηκών για τη βελτίωση της λειτουργίας του κουφώματος ή κιγκλιδώματος συμπεριλαμβανομένης και της τιμής μεταφοράς τους στο σημείο τοποθέτησης έως την αποκατάσταση συνθηκών τέλειας λειτουργίας.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ
(Αριθμητικώς): 7,00

A.T. 175

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.62.40.01: Εργασία επισκευής σιδηρών κουφωμάτων ή κιγκλιδωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Εργασία επισκευής σιδηρών κουφωμάτων ή κιγκλιδωμάτων ή αναπλήρωσης φθαρμένων τμημάτων όπως θυροφύλλων, υαλοστασίων, φεγγιτών κ.λ.π.) από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, στραντζαριστής, οιοδήποτε πάχους και μορφής αλλά και σιδηρών κουφωμάτων από συμπαγείς διατομές προς αποκατάσταση της αρχικής τους μορφής και λειτουργίας ήτοι εργασία αποξήλωσης φθαρμένων τμημάτων, αντικατάσταση ή επανατοποθέτηση επισκευασμένων μερών μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας των τμημάτων που αντικαθίστανται ή νέων προσθηκών, έως την πλήρη αποκατάσταση λειτουργίας του κουφώματος ή κιγκλιδώματος. Εργασία και μικροεργασίες σε ώρες τεχνίτη και βοηθού.

Τιμή μιας ώρας εργασίας (H):

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 31,50

A.T. 176

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.46 : Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποιονδήποτε διαστάσεων, ανακλινόμενης ή τυλιγόμενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ, με κουτί προφύλαξης του μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg τσιμέντου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρώσεως και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 177

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.50 : Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m³, κάσσα δρομική ή μπατική από στραντζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας θυροφύλλου

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια ευρώ
(Αριθμητικώς): 200,00

A.T. 178

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.60.01 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.60.)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 225,00

A.T. 179

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.60.02: Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.60)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 280,00

A.T. 180

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.60.03 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.60)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 335,00

A.T. 181

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.60.04 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.60)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 280,00

A.T. 182

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.60.05 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.60)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 335,00

A.T. 183

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.60.06 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.60)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

EYPΩ _____ (Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 390,00

A.T. 184

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.61.01 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.61)

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

EYPΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 280,00

A.T. 185

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.61.02 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.61)

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

EYPΩ _____ (Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 335,00

A.T. 186

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.61.03 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.61)

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 390,00

A.T. 187

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.61.04 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.61)

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 335,00

A.T. 188

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.61.05 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.61)

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι ευρώ**
(Αριθμητικώς): 420,00

A.T. 189

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 62.61.06 : Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Γενικά (ΟΙΚ 62.61)

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ**
(Αριθμητικώς): 500,00

A.T. 190

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 63.01 : Κλίμακες σιδηρές καρφωτές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6301

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, οιοδήποτε πλάτους και βαθμίδες οιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2" και ράβδους μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση, πατήματα με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και γενικά, ικριώματα και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση με σιδηρές πακτωμένες διχάλες.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg).

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T. 191

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.01.01 : Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401

Γενικά (ΟΙΚ 64.01)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg).

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 4,50

A.T. 192

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.01.02 : Σιδηρά κιγκλιδώματα συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6402

Γενικά (ΟΙΚ 64.01)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg).

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 5,30

A.T. 193ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.03 : Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6403

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές και οιοδήποτε σχεδίου που γενικά συνδέονται με εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

Ίσνεται η προμήθεια του μορφοσιδηρού και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 6,70

A.T. 194ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.64.04.01: Προστατευτικό πλαίσιο-σιδερία ασφαλείας για παράθυρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401

Προστατευτικό πλαίσιο-σιδερία ασφαλείας για παράθυρα όπως φαίνεται, με πλαίσιο από λάμες 40/6, που αποτελείται από κατακόρυφες λάμες και σίδηρο κατασκευών Φ12 οριζόντια που διαπερνά και τις κατακόρυφες λάμες του πλαισίου. Οι καθαρές διαστάσεις των διακένων της σιδερίας θα τηρούν πάντοτε την αναλογία 1:3. Η μικρή διάσταση θα κυμαίνεται ανάλογα του ανοίγματος που θα καλύπτει η σιδερία από 12-13 εκατοστά. Οι ράβδες σιδήρου θα ηλεκτροσυγκολληθούν στις κατακόρυφες λάμες με ραφές. Στο επάνω και στα δύο πλαϊνά της σιδερίας θα υπάρχει διάκενο 35-40mm. Κάτω από τη σιδερία και πάνω από το μάρμαρο, το διάκενο θα είναι το πολύ 50mm. Σ' αυτό θα υπάρχει συμπαγές ορειχάλκινο τμήμα Φ20 κολλημένο με κόλλα μαρμάρου επί της μαρμαροποδιάς και επάνω με μπρουντζοκόλληση με την λάμα του πλαισίου. Οι πλαϊνές και πάνω πακτώσεις γίνονται με σωλήνα τούμπο βαρέως τύπου Φ16 ή συμπαγή σίδηρο κατασκευών, που ενώνεται με ηλεκτροκόλληση στο ένα άκρο με την λάμα και στο άλλο άκρο με ροδέλλα πάχους 2-3 χιλ. εξωτερικής διαμέτρου 4εκ. για επικάλυψη της οπής πάκτωσης. Το βάθος πάκτωσης θα είναι τουλάχιστον 50mm. Όλες οι συγκολλήσεις θα είναι τροχισμένες. Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις εντολές της υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά, προσκόμιση και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 99,50

A.T. 195ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.64.04.02 : Προστατευτικό πλαίσιο-σιδερία ασφαλείας για παράθυρα όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο τύπου Σ2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401

Προστατευτικό πλαίσιο-σιδερία ασφαλείας για παράθυρα, που αποτελείται εξ' ολοκλήρου από λάμες 35/6 οριζόντιες και κατακόρυφες. Οι καθαρές διαστάσεις των διακένων της σιδερίας θα τηρούν πάντοτε την αναλογία 1:3. Η μικρή διάσταση θα κυμαίνεται ανάλογα του ανοίγματος που θα καλύπτει η σιδερία από 12-13 εκατοστά. Στο επάνω και στα δύο πλαϊνά της σιδερίας θα υπάρχει διάκενο 35-40mm. Κάτω από τη σιδερία και πάνω από το μάρμαρο, το διάκενο θα είναι το πολύ 50mm. Σ' αυτό θα υπάρχει συμπαγές ορειχάλκινο τμήμα Φ20 κολλημένο με κόλλα μαρμάρου επί της μαρμαροποδιάς και επάνω με μπρουντζοκόλληση με την λάμα του πλαισίου. Οι πλαϊνές και πάνω πακτώσεις γίνονται με σωλήνα τούμπο βαρέως τύπου Φ16 ή συμπαγή σίδηρο κατασκευών, που ενώνεται με ηλεκτροκόλληση στο ένα άκρο με την λάμα και στο άλλο άκρο με ροδέλλα πάχους 2-3 χιλ. εξωτερικής διαμέτρου * 4εκ. για επικάλυψη της οπής πάκτωσης. Το βάθος πάκτωσης θα είναι τουλάχιστον 50mm. Όλες οι συγκολλήσεις θα είναι τροχισμένες. Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις εντολές της υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά, προσκόμιση και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ενενήντα εννέα ευρώ

(Αριθμητικώς): 99,00

A.T. 196ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.64.04.03 : Προστατευτικό πλαίσιο-σιδερία ασφαλείας για παράθυρα που αποτελείται από κατακόρυφες ράβδους σιδήρου Φ14

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401

Προστατευτικό πλαίσιο-σιδερία ασφαλείας για παράθυρα που αποτελείται από κατακόρυφες ράβδους σιδήρου Φ14 και δύο οριζόντιες ράβδους μασίφ διατομής [και διαστάσεων 30/15/4. Οι κατακόρυφες ράβδοι σιδήρου είναι περαστές στις δύο οριζόντιες [και θα ηλεκτροσυγκολληθούν με ραφές. Όλες οι συγκολλήσεις θα είναι τροχισμένες. Η στήριξη της σιδερίας θα γίνει με κατάλληλη εκσκαφή στους λαμπάδες με πάκτωση. Το βάθος πάκτωσης θα είναι τουλάχιστον 50mm. Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά, προσκόμιση και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εξήντα τρία ευρώ

A.T. 197

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.06.01 : Σφυρήλατα κιγκλιδώματα απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401

Γενικά (ΟΙΚ 64.06)

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, από ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg).

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 198

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.06.02 : Σφυρήλατα κιγκλιδώματα πολυσυνθέτου σχεδίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6407

Γενικά (ΟΙΚ 64.06)

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, από ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg).

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 199

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.10.01 : Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6411

Γενικά (ΟΙΚ 64.10)

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή βαφή σε δύο στρώσεις (μίνιο) καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).

Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1"

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 200

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.10.02 : Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ1 1/2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6412

Γενικά (ΟΙΚ 64.10)

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή βαφή σε δύο στρώσεις (μίνιο) καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).

Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2"

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 201

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.10.03 : Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6413

Γενικά (ΟΙΚ 64.10)

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή βαφή σε δύο στρώσεις (μίνιο) καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).

Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2."

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 202

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.16.01 : Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6416

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 11,80

A.T. 203

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.16.02 : Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6417

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2"

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 14,00

A.T. 204

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.16.03 : Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6418

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 17,40

A.T. 205

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.17 : Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6418

Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, οιοδήποτε σχεδίου, με μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 40x20 mm στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες, μεταλλικά ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, ανά 15 - 20 cm μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια και κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T. 206

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.64.18 : Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ-μπάσκετ-τέννις)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6418

B3.7. Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ-μπάσκετ-τέννις) από πλέγμα Φ 3/5 χιλ. γαλβανιζέ 45X45 χιλ.στερεούμενο σε ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2", βαρέως τύπου (πράσινη ταινία) πακτωμένους σε αποστάσεις 2,00 M σε βάση από σκυρόδεμα και σε βάθος 60 εκ. (Το μπετόν πληρώνεται ιδιαίτερα). Στο κάτω άκρο των ορθοστατών τοποθετούνται με ηλεκτροσυγκόλληση πέντε πτερύγια σιδηρά (τζινέτια) που θα ενισχύσουν την στερέωση του σιδηροσωλήνα στο σκυρόδεμα. Οι ορθοστάτες στερεώνονται μεταξύ τους στα επάνω άκρα τους με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ Φ 1 1/2" και με ειδικά ταφ 2 1/2". Το ύψος της περιφράξης είναι 4,00M. Μετά την τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων τεζαρισμένο το συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 45/45 χιλ. και πάχους σύρματος 3,5 χιλ. θα τοποθετηθούν επίσης τρία σύρματα γαλβανισμένα, πάχους Φ 4 χιλ. (ούγιες) ένα στο κάτω άκρο του συρματοπλέγματος και δύο ενδιάμεσα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, αφού ανοιχθούν προηγουμένως τρύπες στους ορθοστάτες για να περάσουν οι ούγιες. Επίσης θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες από το παραπάνω σχέδιο λοξές ούγες. Τα κάτω άκρα των σιδηροσωλήνων με τα στηρίγματα τους (τζινέτια) σε μήκος 60 εκ. (όσο εισχωρεί στο μπετό) θα χρωματισθούν (πριν την τοποθέτηση) με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινιού. Να σημειωθεί ότι οι σιδηροσωλήνες θα τοποθετηθούν απολύτως κατακόρυφοι ισοϋψείς επί του αυτού επιπέδου. Στην ανά τιμή περιφράξης περιλαμβάνεται και η κατασκευή της πόρτας του γηπέδου αθλοπαιδιών, με σιδερένιο πλέγμα οντούλε 40/40. Δηλαδή υλικά εν γένει και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, τοποθέτησης και πάκτωσης.

1 M. Περίφραξης:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): 85,00

A.T. 207ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.21.01 : Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6421

Γενικά (ΟΙΚ 64.21)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων, μαύροι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ:**ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,70**A.T. 208**ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.21.02 : Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1 1/2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6422

Γενικά (ΟΙΚ 64.21)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων, μαύροι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ:**ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 9,50**A.T. 209**ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.21.03 : Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6423

Γενικά (ΟΙΚ 64.21)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων, μαύροι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ:**ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,80**A.T. 210**ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.26.01 : Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6426

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ:**ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,30**A.T. 211**ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.26.02 : Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6427

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ:**ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 10,10**A.T. 212**ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.26.03 : Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6428

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ:**ΕΥΡΩ** _____ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 12,30**A.T. 213**ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 64.29 : Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξείδωτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Είκοσι ευρώ**

(Αριθμητικώς): **20,00**

A.T. 214

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.31 : Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6431

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm και πάχους 3 mm, τοποθετημένο σε σιδηρά κιγκλιδώματα, με ήλωση ή συγκόλληση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) δικτυωτού ελάσματος.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **4,70**

A.T. 215

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.32 : Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6432

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού μεταλλικού ελάσματος (μετάλ ντεπλουαγιέ) σε σκελετό τοίχων ή οροφών, με αλληλεπικάλυψη των φύλλων κατά 5 cm τουλάχιστον, στερέωσή τους στο ξύλινο σκελετό με διχαλωτούς ήλους μέσω ξυλίνων τάκων και σύνδεση των φύλλων με γαλβανισμένο σύρμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εννέα ευρώ**

(Αριθμητικώς): **9,00**

A.T. 216

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.41 : Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6441

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, καρφωτοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **2,70**

A.T. 217

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.46 : Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6446.1

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσοδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Μηδέν ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά**

(Αριθμητικώς): **0,65**

A.T. 218

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.47 : Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6447

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m² από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό), τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **2,80**

A.T. 219

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.64.47.01 : Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα οπής 10x5cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6447

Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα οπής 10x5cm έως 10x20 cm διαμέτρου ράβδων 4mm ελάχιστον ή από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό) διαμέτρου 4,5mm με πλαίσια από μορφοσίδηρο απλής διατομής

πλάτους πλευράς έως 6cm προοριζόμενα για περίφραξη ή παράθυρα κ.λ.π. πλέγμα, μορφοσίδηρος, υλικά συγκόλλησης και στερέωσης επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 7,50

A.T. 220

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.48 : Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6448

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m² τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγματος.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τρία ευρώ και πέντε λεπτά**
(Αριθμητικώς): 3,05

A.T. 221

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.49 : Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401

Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα οποιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη, τοποθετούμενο με ή χωρίς γερανό, αποτελούμενο από ράβδους χάλυβα S235J, γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, με σφαιρικά στοιχεία κόμβων από χάλυβα, συνδέσεις με κοχλίες υψηλής αντοχής, στήριξη του χωροδικτύωματος στις προβλεπόμενες θέσεις με κατάλληλα ελάσματα και κοχλίες, χρωματισμό των μεταλλικών επιφανειών σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T. 222

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.01.01 : Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6501

Γενικά (ΟΙΚ 65.01) Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή

Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεγθούν από καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): 145,00

A.T. 223

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.01.02 : Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6501

Γενικά (ΟΙΚ 65.01) Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή

Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεγθούν από καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Διακόσια ευρώ**
(Αριθμητικώς): 200,00

A.T. 224

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.01.03 : Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6501

Γενικά (ΟΙΚ 65.01) Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή

Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεγθούν από καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 155,00

A.T. 225

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.01.04 : Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6501

Γενικά (ΟΙΚ 65.01) Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή

Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεγθούν από καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια δέκα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 215,00

A.T. 226

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.02.01.01 : Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502

Γενικά (ΟΙΚ 65.02)

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 165,00

A.T. 227

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.02.01.02 : Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6503

Γενικά (ΟΙΚ 65.02)

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 155,00

A.T. 228

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.02.01.03 : Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6504

Γενικά (ΟΙΚ 65.02)

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ

A.T. 229

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.05 : Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, οποποιοιδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): **175,00**

A.T. 230

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.10 : Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6510

Μπαλκονόπορτες δίφυλλες, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, με οδηγούς ρολλών από αλουμίνιο (μη περιλαμβανομένου του ρολλού), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εκατόν ογδόντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **180,00**

A.T. 231

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.11 : Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6511

Υαλόθυρες από αλουμίνιο μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες, με φύλλα χωνευτά σε τοιχοπέτασμα, με οδηγούς ρολλών, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): **155,00**

A.T. 232

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.12 : Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6512

Υαλόθυρες δίφυλλες αλουμινίου με οδηγούς ρολλών, με επάλληλα συρόμενα και τα δύο φύλλα (το ένα επί του άλλου), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εκατόν σαράντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **140,00**

A.T. 233

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.17.01 : Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6519

Γενικά (ΟΙΚ 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Διακόσια ευρώ**
(Αριθμητικώς): **200,00**

A.T. 234

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.17.02 : Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6520

Γενικά (ΟΙΚ 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ
(Αριθμητικώς): **180,00**

A.T. 235

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.17.03 : Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6521

Γενικά (**ΟΙΚ** 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): **195,00**

A.T. 236

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.17.04 : Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522

Γενικά (**ΟΙΚ** 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): **190,00**

A.T. 237

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.17.05 : Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6523

Γενικά (**ΟΙΚ** 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια ευρώ
(Αριθμητικώς): **200,00**

A.T. 238

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.17.06 : Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6524

Γενικά (**ΟΙΚ** 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): **135,00**

A.T. 239

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.17.07 : Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6525

Γενικά (**ΟΙΚ** 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): **165,00**

A.T. 240

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 65.17.08 : Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6526

Γενικά (ΟΙΚ 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 145,00

A.T. 241

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.17.09 : Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με οδηγούς ρολών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6527

Γενικά (ΟΙΚ 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 180,00

A.T. 242

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.19 : Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6530

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ένα ή και περισσότερα συρόμενα, μη χωνευτά φύλλα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων συρομένων ή σταθερών, επιφανείας εξωτερικού πλαισίου μέχρι 8,00 m^2 , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 115,00

A.T. 243

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.31 : Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6531

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φανώματα, τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοιμών φύλλων θυρίδων ή θυροφύλλων (δεν συμπεριλαμβάνονται στην αξία των χωρισμάτων), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάναβο της αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 56,00

A.T. 244

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.32 : Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6532

Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους μέχρι 2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και κλειθρών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 45,00

A.T. 245

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.65.34 : Επισκευή θυρών υαλωτών ή νταμπλαδωτών με νταμπλά από μελαμίνη υαλοστασίων δίφυλλων, μονόφυλλων μετά η άνευ φεγγίτου σταθερού ή κινητού εξ αλουμινίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6522

Επισκευή θυρών υαλωτών ή νταμπλαδωτών με νταμπλά από μελαμίνη υαλοστασίων δίφυλλων, μονόφυλλων μετά η άνευ φεγγίτου σταθερού ή κινητού εξ αλουμινίου των φύλλων ανοιγομένων περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

δια μεντεσέδων οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου ή οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων μεταξύ φύλλων και του τυχόν υπάρχοντος φεγγίτου, (μη αποτελούντα σειράν υαλοστασίων επί φατνώματος όψεως ενιαίου πλαισίου εξ αλουμινίου) και συνολικής επιφανείας μέχρι 7,00m² κατά τα λοιπά ως εν 6501 ήτοι έλεγχος και αντικατάσταση των φθαρμένων τεμαχίων αλουμινίου ή νταμπλά μελαμίνης ίδιας απόχρωσης και πάχους με προμήθεια νέων, τοποθέτησή τους με τα μικρουλικά στερεώσεως για αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους ανηγμένη σε ώρες τεχνίτη και βοηθού τεχνίτη. Για επισκευή ή αντικατάσταση μεντεσέδων,στηριγμάτων,κλειθρών θα πληρώνεται συνολικά το 70% της τιμής. Για επισκευή μόνο του φεγγίτη θα πληρώνεται το 50% της τιμής.

(1 TEM) (Φύλλο + φεγγίτης λαμβάνεται 1 τεμ.)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 25,00

A.T. 246

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.65.35 : Επισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων εξ αλουμινίου μεθ'ενός ή και των δύο φύλλων συρομένων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6525

Επισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων εξ αλουμινίου μεθ' ενός ή και των δύο φύλλων συρομένων μετά ή άνευ φεγγίτη σταθερού ή μη σταθερού οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου φύλλων και τυχόν φεγγίτου επιφανείας εξωτερικού πλαισίου μέχρι 7,00m² κατά τα λοιπά ως εν 6501 ήτοι έλεγχος και αντικατάσταση των φθαρμένων τεμαχίων με προμήθεια νέων (ράουλα, χειρολαβές, κλειδαριές) τοποθέτησή τους με τα μικρουλικά στερεώσεως για αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των υαλοστασίων ανηγμένη σε ώρες τεχνίτη και βοηθού τεχνίτη. Για επισκευή ή αντικατάσταση μόνο ράουλων θα πληρώνεται το 60% της τιμής. Για επισκευή μόνο του φεγγίτη θα πληρώνεται το 60% της τιμής. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά φορτοεκφόρτωση και απόρριψη των αχρήστων τμημάτων.

(1 TEM) (Φύλλο + φεγγίτης λαμβάνεται 1 τεμ.)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,50

A.T. 247

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.41 : Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόμενες, με κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 248

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.42 : Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6542

Υαλοστάσια αλουμινίου οποιωνδήποτε διαστάσεων, με φύλλα ανοιγόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα (αλλά όχι στην άκρη των φύλλων) ή ανασυρόμενα, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια)

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 249

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 65.43: Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6543

Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διατομής 30X30X2 mm, τοποθετούμενες για την προστασία ακμών βαθμίδων ή απολήξεων επιχρισμάτων κατά τις κατακόρυφες ακμές των τοίχων, στερεωμένες με ειδικούς ήλους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 4,50

A.T. 250

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.01.02 : Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7102

Γενικά (ΟΙΚ 71.01) Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλήση των αρμών με καθαρό νερό και κατάλληλη μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνειά του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, πλήρωση με τσιμεντοκονία, συμπίεση, μόρφωση, καθαρισμό, ικριώματα, κλπ. Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 251

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.01.04 : Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7104

Γενικά (ΟΙΚ 71.01) Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλήση των αρμών με καθαρό νερό και κατάλληλη μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνειά του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, πλήρωση με τσιμεντοκονία, συμπίεση, μόρφωση, καθαρισμό, ικριώματα, κλπ. Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 252

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.21 : Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 253

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.22 : Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς): 14,00

A.T. 254

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.71.25 : Σποραδική επισκευή με τσιμεντοκονία των 600χγρ. του πέλματος δοκίδων Zollner

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7122

Σποραδική επισκευή με τσιμεντοκονία των 600 χγρ. του πέλματος δοκίδων Zollner ακμών, δοκών και υποστυλωμάτων συμπεριλαμβανομένου και τμήματος της επιφάνειας πλάτους 10εκ. εκατέρωθεν της ακμής για κάλυψη των οπλισμών. Στη τιμή περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος και των οπλισμών με συρματόβουρτσα, η καθαίρεση χαλαρών στοιχείων σκυροδέματος, φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη αυτών, η προστασία των οπλισμών με αντισκωριακό και μίνιο εκλογής της υπηρεσίας, τα απαιτούμενα ικριώματα, η διαβροχή της επιφάνειας και κάθε υλικό και εργασία που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωσή της.

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,50

A.T. 255

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.71.26 : Σποραδική επισκευή με τσιμεντοκονία των 600 χγρ. και άμμο θαλάσσης της κάτω επιφανείας πλάκας σκυροδέματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7122

Σποραδική επισκευή με τσιμεντοκονία των 600 χγρ. και άμμο θαλάσσης της κάτω επιφανείας πλάκας σκυροδέματος για κάλυψη των οπλισμών. Στη τιμή περιλαμβάνεται ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του σκυροδέματος και των οπλισμών με συρματόβουρτσα, η καθαίρεση χαλαρών στοιχείων σκυροδέματος, φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη αυτών, η προστασία των οπλισμών με αντισκωριακό και μίνιο εκλογής της υπηρεσίας, τα απαιτούμενα ικριώματα, η διαβροχή της επιφανείας και κάθε υλικό και εργασία που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωσή της, κατά τα λοιπά ως ΑΤΟΕ 7122.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 23,50

A.T. 256

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.31 : Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 257

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.36 : Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7136

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 8,40

A.T. 258

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.52 : Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7152

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς): 14,00

A.T. 259

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.61.01: Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7161

Γενικά (ΟΙΚ 71.61)

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm με γλυφές (αυλάκια, καλεμιές), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", που διαμορφώνονται με ξύλινους πήχεις, χωρίς την λάξευση των επιφανειών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 20,00

A.T. 260

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 71.61.02 : Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7162

Γενικά (ΟΙΚ 71.61)

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm με γλυφές (αυλάκια, καλεμιές), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", που διαμορφώνονται με ξύλινους πήχεις, χωρίς την λάξευση των επιφανειών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 20,50

A.T. 261

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 71.61.03 : Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με λευκό τσιμέντο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7163

Γενικά (ΟΙΚ 71.61)

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm με γλυφές (αυλάκια, καλεμιές), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", που διαμορφώνονται με ξύλινους πήχεις, χωρίς την λάξευση των επιφανειών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 262

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 71.61.04 : Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με ημίλευκο τσιμέντο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7164

Γενικά (ΟΙΚ 71.61)

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm με γλυφές (αυλάκια, καλεμιές), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", που διαμορφώνονται με ξύλινους πήχεις, χωρίς την λάξευση των επιφανειών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ
(Αριθμητικώς): 21,00

A.T. 263

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 71.71 : Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7171

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,68

A.T. 264

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 71.81 : Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 265

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 71.82 : Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7182

Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων προεξοχών μεγαλύτερων των 20 cm, απλού σχεδίου, ανά 5 cm προσθέτου πλάτους (ή κλάσμα αυτών).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 1,10

A.T. 266

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 71.83 : Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου πλάτους έως 20cm, για γείσα, παραστάδες, πλαίσια, διακοσμητικά στοιχεία κλπ, οποιουδήποτε πάχους και μορφής.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή υποδομής από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα, σχιστόπλακες, οπτόπλινθοι κλπ), πακτωμένης στο σώμα της τοιχοποιίας μέσω ανοξείδωτων στηριγμάτων ή άλλων συνδέσμων για την ασφαλή στερέωση του τραβηχτού, καθώς και η προετοιμασία των υφισταμένων επιφανειών (χανδρώσεις, αδροποίηση, διαβροχή κλπ).
- Η κατασκευή του τραβηχτού σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες από τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με ίνες πολυπροπυλενίου και κατάλληλο στεγανωτικό μάζας, η δε τρίτη επιφανειακή από ασβεστο-τσιμεντο-μαρμαροκονίαμα, χωρίς διακοπή της συνεχείας (αρμοί)
- Η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης κονιαμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
- Η πρόσθετη μόρφωση ακμών, γωνιών, σημείων σύγκλισης κλπ των τραβηχτών επιχρισμάτων καθώς και τα μερεμέτιστα που πιθανόν να απαιτηθούν.

- Τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και η επιμελής εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο συνεργείο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ**
(Αριθμητικώς): 28,00

A.T. 267

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 72.03 : Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7203

Επικεράμωση με κοίλα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κολυμβητών χειροποίητων κεραμιδιών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών", κατά μεν την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση τριών στρωτήρων και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο στρωτήρων και καλυπτρών.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Ενενήντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 90,00

A.T. 268

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.72.03.01** : Επικεράμωση με κοίλα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή ή ημικολυμβητή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7203

Επικεράμωση με κοίλα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κολυμβητών κεραμιδιών, κατά μεν την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, αποτελούμενες από τρεις στρωτήρες και τους αντίστοιχους δύο καλυπτήρες, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50 m αποτελούμενες από δύο στρωτήρες και καλύπτρες. Όλα τα κεραμίδια καθώς και οι ακροκέραμοι και οι κορυφοκέραμοι τοποθετούνται κολυμβητά. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 24,00

A.T. 269

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 72.04 : Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7204

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποϊητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών κατά μεν την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση τριών στρωτήρων και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο στρωτήρων και καλυπτρών, με εν ξηρώ τοποθέτηση των κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτη των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) ανεπτυγμένης επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 28,00

A.T. 270

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.72.10 : Εργασία επικεράμωσης κολυμβητής ημικολυμβητής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7203

Εργασία επικεράμωσης κολυμβητής ημικολυμβητής με τσιμεντοκονία 450 kg ή με δέσιμο με σύρμα γαλβανισμένο, με κοίλα μηχανοποϊητα κεραμίδια Βυζαντινού τύπου ή Γαλλικού τύπου ως ΑΤΟΕ 7206,7207,7211, μη συμπεριλαμβανομένων των κεραμιδιών. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και όλα τα υλικά και κάθε εργασία ως ΑΤΟΕ 7201. Το άρθρο εφαρμόζεται για επανατοποθέτηση κεράμων που έχουν αφαιρεθεί.

(1 m2 πραγματικής κεκλιμένης επιφανείας)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 271

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 72.11 : Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) ανεπτυγμένης επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 272

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 72.16 : Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) ανεπτυγμένης επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 23,50

A.T. 273

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 72.17 : Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7397

Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά, αποτελούμενα από μια στρώση ινών υάλου, δύο στρώσεις οξειδωμένης ασφάλτου, επίστρωση από κεραμοποιοημένο αμμόλιθο και κάτω στρώση πυριτιούχου άμμου, τα οποία στερεώνονται σε υπάρχον πέτρωμα με γαλβανισμένους ήλους.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των κεραμιδιών και των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και στηριγμάτων, τα απαιτούμενα μικροϋλικά, ικριώματα, μέσα και εξοπλισμός και η τοποθέτηση και στερέωση των κεραμιδιών, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) ανεπτυγμένης επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 24,50

A.T. 274

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.72.43.03 : Στέγαση με κυματοειδή πλαστικά φύλλα βάρους 2,5 kg/m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912

Στέγαση με κυματοειδή πλαστικά φύλλα βάρους 2,5 Kg/m2 επί υπάρχοντος ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού δια καλύψεως εκάστης πλακός υπό της ετέρας κατά μεν την έννοια των κυματίων ημίσεως κυματίου, κατά δε την

κάθετον 0,20m μετά επικαλύψεως κορφιάδων και στομίων διελεύσεως καπναγωγών ή αεραγωγών δι' ειδικών τεμαχίων. Αι αυλακωταί πλάκαι στερεούνται επί μεν ξυλίνου σκελετού δια στριφωνίων, επί δε μεταλλικού δια ειδικών αγκίστρων γαλβανισμένων. Η στεγανότης εξασφαλίζεται δια μεταλλικής πλακέτας, ήτις τοποθετείται κάτωθεν της κεφαλής του αγκίστρου ή στριφωνίου. Ητοι αυλακωταί πλάκες, ειδικά τεμάχια και μικρουλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

1 m² πραγματικής κεκλιμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Είκοσι τρία ευρώ**
(Αριθμητικώς): **23,00**

A.T. 275

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 72.44.02 : Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7246

Γενικά (ΟΙΚ 72.44)

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελεύθερου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **15,70**

A.T. 276

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 72.47.02 : Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7246

Γενικά (ΟΙΚ 72.47)

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελεύθερου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Πενήντα έξι ευρώ**
(Αριθμητικώς): **56,00**

A.T. 277

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 72.65 : Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Σαράντα πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): **45,00**

A.T. 278

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 72.70 : Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π" ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **67,50**

A.T. 279

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.11 : Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m², επί υποστρώματος από ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 280

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.12 : Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7312

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ**
(Αριθμητικώς): 28,00

A.T. 281

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.13 : Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7313

Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες, πλευράς 40 έως 50 cm και πάχους 5 cm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm με αρμούς πλάτους μέχρι 1 cm, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 33,50

A.T. 282

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.16.01 : Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7317

Γενικά (ΟΙΚ 73.16)

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ EN 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 283

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.16.02 : Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7316

Γενικά (ΟΙΚ 73.16)

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ EN 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 284

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.26.01 : Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm με χρήση κονιαμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.26)

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 33,50

A.T. 285

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.26.02 : Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 10x10 cm με χρήση κονιαμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7328.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.26)

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τριάντα εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 39,00

A.T. 286

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.26.03 : Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.26)

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ**
(Αριθμητικώς): 31,00

A.T. 287

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.26.04 : Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7328.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.26)

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 36,50

A.T. 288

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.73.29 : Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7332

Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα όμοια με τα ήδη τοποθετημένα πλήρως τοποθετημένα. Εργασία και υλικά τοποθέτησης ανοιγμένα σε ώρες τεχνίτη και εργάτη.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 73,50

A.T. 289

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 73.31.01 : Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331

Γενικά (ΟΙΚ 73.31) Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ)

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιοδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντλιοσθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **50,50**

A.T. 290

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 73.31.02 : Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm με χρήση κονιαμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7332

Γενικά (ΟΙΚ 73.31) Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ)

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιοδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντλιοσθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **61,50**

A.T. 291

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 73.31.03 : Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331

Γενικά (ΟΙΚ 73.31) Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ)

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιοδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντλιοσθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): **45,00**

A.T. 292

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 73.31.04 : Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm, κολλητά.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7332

Γενικά (ΟΙΚ 73.31) Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ)

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιοδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντλιοσθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): **56,00**

A.T. 293

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 73.32** : Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7333

Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια εφυσάλωμένα ή μη (ματ) διαστάσεων 5Χ5 cm, οποιουδήποτε χρώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τα οποία επικολλούνται σε ειδικό χαρτί και τοποθετούνται σε υπόστρωμα τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με αρμούς 1 έως 2 mm, στην συνέχεια δε αφαιρείται το χαρτί (με διαβροχή με άφθονο νερό) και αρμολογούνται με λευκό τσιμέντο με ή χωρίς χρωστικές. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, με την εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **50,50**

A.T. 294

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 73.33.01** : Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331

Γενικά (ΟΙΚ 73.33)

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **31,50**

A.T. 295

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 73.33.02** : Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331

Γενικά (ΟΙΚ 73.33)

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): **33,50**

A.T. 296

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 73.33.03** : Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331

Γενικά (ΟΙΚ 73.33)

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 36,00

A.T. 297

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.34.01 : Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.34)

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Περιολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 33,50

A.T. 298

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.34.02 : Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.34)

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Περιολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 36,00

A.T. 299

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.35 : Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 4,50

A.T. 300

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.36.01 : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 18,00

A.T. 301

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.36.02 : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7336

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 15,70

A.T. 302

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.36.03 : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7340

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 20,20

A.T. 303

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.37.01 : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7337

Γενικά (ΟΙΚ 73.37)

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 14,60

A.T. 304

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.37.02 : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7338

Γενικά (ΟΙΚ 73.37)

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 12,30

A.T. 305

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.47 : Περιθώρια δώματος (λούκια)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7347

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπτι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εννέα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **9,00**

A.T. 306

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.59.01 : Επίστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού. Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7359

Γενικά (ΟΙΚ 73.59)

Επίστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **14,60**

A.T. 307

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.59.02 : Επίστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού. Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7360

Γενικά (ΟΙΚ 73.59)

Επίστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά**
(Αριθμητικώς): **11,20**

A.T. 308

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.61.01 : Επίστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά). Επίστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7361

Γενικά (ΟΙΚ 73.61)

Επίστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) μεγέθους έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκη ψηφίδων οποποιωνδήποτε άλλων χρωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και το πλύσιμό τους και η εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **18,50**

A.T. 309

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.61.02 : Επίστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά). Επίστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7362.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.61)

Επίστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) μεγέθους έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκη ψηφίδων οποποιωνδήποτε άλλων χρωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και το πλύσιμό τους και η εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **19,70**

A.T. 310

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.61.03 : Επίστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά). Επίστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7363

Γενικά (ΟΙΚ 73.61)

Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά) μεγέθους έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκη ψηφίδων οποποιοιδήποτε άλλων χρωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και το πλύσιμό τους και η εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 311

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 73.61.04** : Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά). Επιστρώσεις με μωσαικά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7364.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.61)

Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά) μεγέθους έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκη ψηφίδων οποποιοιδήποτε άλλων χρωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και το πλύσιμό τους και η εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 23,50

A.T. 312

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 73.61.05** : Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά). Επιστρώσεις με μωσαικά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7371.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.61)

Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά) μεγέθους έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκη ψηφίδων οποποιοιδήποτε άλλων χρωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και το πλύσιμό τους και η εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 19,70

A.T. 313

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 73.61.06** : Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά). Επιστρώσεις με μωσαικά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1

Γενικά (ΟΙΚ 73.61)

Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαικά) μεγέθους έως Νο 6, λευκές ή με προσθήκη ψηφίδων οποποιοιδήποτε άλλων χρωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών και το πλύσιμό τους και η εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 23,50

A.T. 314

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 73.75** : Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωματισμού, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με ειδικές κόλλες, οι ειδικές λωρίδες τελειωμάτων αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά

A.T. 315ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.76 : Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 316ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.78 : Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396

Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC, διαστάσεων 125x30 mm ή 200x30 mm μετά του απαιτούμενου μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού που στερεώνεται στον τοίχο με κατάλληλα μπουλόνια, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Υλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 33,50

A.T. 317ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.79 : Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396

Προστατευτικές φάσες θυρών σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ύψος, από ενισχυμένο uPVC, διαστάσεων 200x3 mm, που στερεώνεται στις πόρτες με κατάλληλη κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ

(Αριθμητικώς): 28,00

A.T. 318ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.73.82: Στίλβωσις επιστρώσεων δια μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκών)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7364.1

Στίλβωσις επιστρώσεων δια μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκών) παντός είδους ήτοι καθαρισμός, διπλή επάλειψις δια λινελαίου μετά παρέλευσιν τουλάχιστον 15/θήμερου από της τελικής επεξεργασίας του μωσαϊκού, επάλειψις δια στιλβωτικού μίγματος κηρού και τερεβινθελαίου (νεφτιού) και επεξεργασία μέχρι τελείας στιλβώσεως.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ

(Αριθμητικώς): 6,00

A.T. 319ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.87 : Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7391

Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων με αρμοκόφτη, πλάτους έως 5 mm και βάθους τουλάχιστον όσον το πάχος του μωσαϊκού. Χάραξη κατά το σχέδιο, εργασία διάνοιξης και φθορά κοπτικών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 3,40

A.T. 320ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.90.01 : Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες ορειχάλκου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7392

Γενικά (ΟΙΚ 73.90.)

Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών μωσαϊκών με λάμες πάχους 4 mm και πλάτους όσο το πάχος του μωσαϊκού, εντός διανοιχθέντος αρμού. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά

(Αριθμητικώς): 10,10

A.T. 321

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 73.90.02 : Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7393

Γενικά (ΟΙΚ 73.90)

Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών μωσαϊκών με λάμες πάχους 4 mm και πλάτους όσο το πάχος του μωσαϊκού, εντός διανοιχθέντος αρμού. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 7,80

A.T. 322

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 73.91 : Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτούμενης υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφέιου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίταση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάυλον.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 22,50

A.T. 323

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 73.92 : Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτούμενης υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνονται:

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφέιου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίταση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.

δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.

ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.

στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάυλον.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ**
(Αριθμητικώς): 28,00

A.T. 324

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 73.93 : Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση ανάγλυφη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα με ειδική φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου.
- β) Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας υπερβαίνει 3%.
- γ) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος του βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα.
- δ) Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της τελικής σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγωγίμης, ματ επιφανείας), σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
- ε) Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής με λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του βιομηχανικού δαπέδου και η τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με την μελέτη.
- στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 56,00

A.T. 325

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.94 : Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου πάχους 3,0 mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά.
- β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%
- γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 gr/ m^2 , ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και επίταση με χαλαζιακή άμμο (ανάλωση 500 gr/ m^2).
- δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό του ασταριού.
- ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): 39,00

A.T. 326

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.96 : Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 19,70

A.T. 327

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.97 : Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7397

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινυλίου (PVC) ή παρόμοια, οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".

Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **20,80**

A.T. 328

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.98 : Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7398

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέτα) επικολλούμενη με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-01 "Δάπεδα με μοκέτα".

Περιλαμβάνονται η μοκέτα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά**
(Αριθμητικώς): **20,20**

A.T. 329

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.99 : Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7399

Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων μετά των υλικών στερεώσεως. 1 m προσθίας ακμής βαθμίδων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **4,50**

A.T. 330

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.73.101 Επίστρωση με ακρυλική βαφή πάχους 1,6-1,9 χιλ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7398

Η εργασία περιλαμβάνει:

A. Καθαρισμός όλης της επιφάνειας.

B. επίστρωση με ακρυλικό συνθετικό τάπητα πάχους 1,6-1,9 χιλ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσης και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών, η δαπάνη διάστρωσης καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Είκοσι τέσσερα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **24,00**

A.T. 331

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.74.16 : Λειότριψις περιθωρίων (σουβατεπιών) εκ μαρμάρου ή μωσαϊκού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7416

Λειότριψις περιθωρίων (σουβατεπιών) εκ μαρμάρου ή μωσαϊκού ήτοι καθαρισμός, τρίψιμο διαχειρών με διαφορετικούς τροχούς (σβουράκι χειρός) προς λείανση, εργασία λειότριψης συμπεριλαμβανομένων των υλικών ανηγμένα σε ώρες τεχνίτη.

(1 m).

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δύο ευρώ**
(Αριθμητικώς): **2,00**

A.T. 332

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.74.16.01 : Λειότριψις μαρμάρινων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών ή λοξών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7416

Λειότριψις μαρμάρινων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών ή λοξών, ήτοι καθαρισμός, τρίψιμο με σβουράκι ή δια χειρών όπου απαιτείται προς εξομάλυνση των επιφανειών και λείανση, εργασία λειότριψης συμπεριλαμβανομένων των υλικών ανηγμένα σε ώρες τεχνίτη (παλαιότερα μάρμαρα που έχουν τοποθετηθεί).

(1 m πρόσθιας ακμής βατήρων).

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα τέσσερα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **14,00**

A.T. 333

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.74.16.02 : Λειότριψις μαρμάρων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7416

Λειότριψις μαρμάρων ήτοι επιφανειών μαρμάρων νέων ή τοποθετημένων ήδη (παλαιότερα μάρμαρα που έχουν τοποθετηθεί).

(1 m² πραγματικής επιφανείας).

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): 1,50

A.T. 334

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.74.17 : Στίλβωσις μαρμάρων ή δαπέδων από μωσαϊκό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7749

Στίλβωσις μαρμάρων ή δαπέδων από μωσαϊκό αποκλειστικώς εσωτερικών χώρων εξαιρουμένων των βαθμίδων, σε ξηρή κατάσταση με οξαλικά ή κρυσταλλοποίηση της επιφάνειας. Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών, και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

(1 m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ**

(Αριθμητικώς): 18,00

A.T. 335

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 74.23 : Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 336

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.74.23.01 : Καθαρισμός με υδροαμμοβολή ή υδροβολή εμφανούς λιθοδομής μαρμάρου ή τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7416

Καθαρισμός με υδροαμμοβολή ή υδροβολή εμφανούς λιθοδομής μαρμάρου ή τοίχων επιχρισμένων με αρτιφισιέλ των οποίων η επιφάνεια έχει καλυφθεί με επάλληλες στρώσεις υδροχρώματος, πλαστικού κ.λ.π. ή υπάρχει αναγραφή συνθημάτων με την απαιτούμενη διάμετρο κόκκου ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί ζημιά στην επιφάνεια του τοίχου. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και κάθε εργασία για την ολοκλήρωση του έργου.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): 16,50

A.T. 337

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.74.23.02 : Επεξεργασία μικροεπισκευή επιφανειών δαπέδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7416

Επεξεργασία μικροεπισκευή επιφανειών δαπέδων που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά, γαρμπιλοδέματος, πλακών μαρμάρου ή μαρμαροψηφίδων παντός είδους δια περιστροφικής μηχανής λειότριψης, ήτοι: λειότριψη δια μηχανής της επιφάνειας με σποραδική συμπλήρωση των "φωλεών" δια ρευστού τσιμεντοκονιάματος και στοκάρισμα όπου απαιτείται, έως την πλήρη λείανση της επιφάνειας δαπέδου.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ**

(Αριθμητικώς): 11,00

A.T. 338

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 74.30.09 : Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7441

Γενικά (ΟΙΚ 74.30)

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Ενενήντα έξι ευρώ**

(Αριθμητικώς): 96,00

A.T. 339

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 74.30.13 : Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7461

Γενικά (ΟΙΚ 74.30)

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εκατόν πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): **105,00**

A.T. 340

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 74.90.01 : Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7491

Γενικά (ΟΙΚ 74.90)

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά**
(Αριθμητικώς): **11,20**

A.T. 341

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 74.90.03 : Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7493

Γενικά (ΟΙΚ 74.90)

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **13,50**

A.T. 342

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 74.95.02 : Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7497

Γενικά (ΟΙΚ 74.95)

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτους έως 5 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **8,40**

A.T. 343

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 74.95.04 : Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7499

Γενικά (ΟΙΚ 74.95)

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτους έως 5 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά**

A.T. 344

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 75.01.02** : Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7503

Γενικά (ΟΙΚ 75.01)

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Ογδόντα τέσσερα ευρώ**

(Αριθμητικώς): **84,00**

A.T. 345

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 75.11.02** : Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7513

Γενικά (ΟΙΚ 75.11)

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **10,10**

A.T. 346

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 75.21.02** : Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7524

Γενικά (ΟΙΚ 75.21)

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **78,50**

A.T. 347

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 75.21.04** : Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7526

Γενικά (ΟΙΚ 75.21)

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εβδομήντα τρία ευρώ**

(Αριθμητικώς): **73,00**

A.T. 348

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 75.31.02 : Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7532

Γενικά (ΟΙΚ 75.31)

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Ογδόντα τέσσερα ευρώ**

(Αριθμητικώς): **84,00**

A.T. 349

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 75.36.01 : Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7536

Γενικά (ΟΙΚ 75.36)

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **33,50**

A.T. 350

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 75.41.01 : Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7541

Γενικά (ΟΙΚ 75.41)

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τριάντα εννέα ευρώ**

(Αριθμητικώς): **39,00**

A.T. 351

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 75.58.01 : Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7558

Γενικά (ΟΙΚ 75.58)

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενίσματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά**

(Αριθμητικώς): **16,80**

A.T. 352

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 75.58.02 : Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7559

Γενικά (ΟΙΚ 75.58)

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενίσματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας (extra) Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 18,00

A.T. 353

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 75.61.01 : Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m. Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7561

Γενικά (ΟΙΚ 75.61)

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή κεκλιμένων οποιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".

Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και γυψοκονίαμα) και αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής, λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εβδομήντα τρία ευρώ
(Αριθμητικώς): 73,00

A.T. 354

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 75.61.03 : Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m. Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7563

Γενικά (ΟΙΚ 75.61)

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή κεκλιμένων οποιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".

Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και γυψοκονίαμα) και αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής, λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 78,50

A.T. 355

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 76.01.01 : Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7602

Γενικά (ΟΙΚ 76.01)

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιοιδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 18,20

A.T. 356

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 76.01.03 : Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7604.1

Γενικά (ΟΙΚ 76.01)

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιοιδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 25,80

A.T. 357

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 76.02.01 : Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 3,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7607

Γενικά (ΟΙΚ 76.02)

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 19,50

A.T. 358

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 76.02.03 : Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7609.1

Γενικά (ΟΙΚ 76.02)

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 27,20

A.T. 359

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** N.76.05: Ταμπλώ από πλεξιγκλάς (για μπασκέτες) ορθογωνικό διαστάσεων 1,20x1,80 πάχους 12χλσ.καθαρό και απόλυτα διαφανές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 7912

Ταμπλώ από πλεξιγκλάς (για μπασκέτες) ορθογωνικό διαστάσεων 1,20 x 1,80 πάχους 12 χλσ. καθαρό και απόλυτα διαφανές σε αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπόντων με γραμμογράφηση λευκού χρώματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η εργασία περιλαμβάνει αποξήλωση τυχόν κατεστραμμένων ταμπλώ, αποκομιδή όλων των αχρήστων υλικών και μεταφορά τους εκτός του σχολείου, και τοποθέτηση νέων στις υπάρχουσες υποδοχές, με κατάλληλες βίδες και στηρίγματα. Επίσης στην εργασία περιλαμβάνεται τυχόν επισκευή ή συγκόλληση των υφισταμένων σιδηρών πλαισίων για την ασφαλή τοποθέτηση, χωρίς μετακινήσεις του ταμπλώ. Ήτοι προμήθεια υλικών και μικρουλικών και πλήρης εργασία αναρτήσεως και στερεώσεως, έτοιμο για λειτουργία.(1 TEM)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια εξήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 261,50

A.T. 360

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 76.14 : Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7614

Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm, οποιοποιοιδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηγάκια (ξύλινα ή μεταλλικά) σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ
(Αριθμητικώς): 31,00

A.T. 361

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 76.20.01 : Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7621

Γενικά (ΟΙΚ 76.20)

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 38,90

A.T. 362

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 76.20.02 : Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7622

Γενικά (ΟΙΚ 76.20)

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Σαράντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **41,40**

A.T. 363

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 76.27.01 : Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7609.2

Γενικά (ΟΙΚ 76.27)

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), οποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". Πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Πενήντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **50,00**

A.T. 364

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.76.43.01 : Τοποθέτηση στόκου τζαμιών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Τοποθέτηση στόκου τζαμιών, με απόξεση του παλαιού στόκου και καθαρισμό της επιφανείας.

Τιμή ενός 1 m

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Ένα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **1,00**

A.T. 365

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.76.43.02 : Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάστιχα, κορδόνια)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάστιχα, κορδόνια) διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων η κοινών σε κουφώματα και υαλόθυρες αλουμινίου παντός τύπου ήτοι τοποθέτηση του κορδονιού ή νέου κορδονιού όπου λείπει και στερέωση αυτού σε όλες τις γωνίες του κουφώματος με σιλικόνη.

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δύο ευρώ**
(Αριθμητικώς): **2,00**

A.T. 366

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.10 : Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **3,90**

A.T. 367

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.15 : Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρισμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **1,70**

A.T. 368

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.16 : Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7736

Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισμός της επιφάνειας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,20

A.T. 369

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.17.01 : Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7737

Γενικά (ΟΙΚ 77.17)

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφάνειας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,40

A.T. 370

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.17.02 : Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7738

Γενικά (ΟΙΚ 77.17)

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφάνειας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,80

A.T. 371

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.18 : Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7739

Διάστρωση βελατούρας αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιμης επιφάνειας, με το τυχόν απαιτούμενο ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,70

A.T. 372

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.20.01 : Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744

Γενικά (ΟΙΚ 77.20) Αντισκωριακές βαφές

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφάνειας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zincphosphate), το οξείδιο του Αιματίτη

(ΜΙΟ) ή με βάση αναστολές της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,20

A.T. 373

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.20.02 : Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744

Γενικά (ΟΙΚ 77.20) Αντισκωριακές βαφές

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά.. Η συμμετοχή του ψευδαργύρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,80

A.T. 374

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.20.03 : Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744

Γενικά (ΟΙΚ 77.20) Αντισκωριακές βαφές

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Εφαρμογή υλικού με πυριτικό ψευδάργυρο ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και ειδικά ανόργανα αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά πιγμέντα, όπως είναι ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (Zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη (ΜΙΟ) σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,20

A.T. 375

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.77.20.06: Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744

Εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάστασης του ενανθρακωμένου σκυροδέματος που περιλαμβάνουν:

- Την τοπική καθαίρεση του σκυροδέματος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής επέμβασης
- Τον καθαρισμό της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η επισκευαστική κονία προστασίας του οπλισμού
- Την επικάλυψη του οπλισμού με τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και ενίσχυσης της πρόσφυσης σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζόμενου υλικού
- Την επικάλυψη διαβρωμένης επιφάνειας σκυροδέματος (περιοχή ενανθράκωσης) με θιζοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα κατάλληλου πάχους σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζόμενου υλικού
- Την τελική εξομάλυνση της επιφάνειας και την εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης με τσιμεντοειδές πάχους 1,50 mm κατάλληλο για χρήση σε εμφανή ως σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζόμενου υλικού
- Τα υλικά συστήματος προστασίας / αποκατάστασης θα είναι χημικώς συμβατά μεταξύ τους και θα εγκρίνονται από την υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 51,80

A.T. 376

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.27.01 : Απλό λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7748

Γενικά (ΟΙΚ 77.27)

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών".

Επιμελής καθαρισμός και φιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,80

A.T. 377

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.27.02 : Διπλό λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7749

Γενικά (ΟΙΚ 77.27)

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών".

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,25

A.T. 378

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.28 : Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7735

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα, σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριοσανίδες). Υλικό με βάση υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,35

A.T. 379

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.77.35 : Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7735

Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων των οποίων η επιφάνεια έχει ρηγματωθεί και χρειάζεται απόξεση διά χρωματισμούς, με πλαστικό χρώμα ή ριπουλίνη με αποκατάσταση της επιφάνειας του τοίχου με απόξεση των παλαιών χρωμάτων με γιαλόχαρτο ή τριβείο και σπάτουλα και καθαρισμός αυτής.

Τιμή ενός m2

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ
(Αριθμητικώς): 2,00

A.T. 380

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.51 : Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7751

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικρίσματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,35

A.T. 381

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.54 : Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7754

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (σιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,70

A.T. 382

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.77.54.02** : Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7754

Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών γενικώς, ήτοι: προετοιμασία επιφανειών (απόξεση όπου απαιτείται τρίψιμο με υαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισμα) και μία στρώση βερνικιού πολυουρεθάνης με απλό ή δύο συστατικών διαλυτικό ή νέφτη (αναλόγως του υπάρχοντος υποστρώματος) με χρήση πινέλου ή πιστολιού.

Τιμή ενός m²

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 6,00

A.T. 383

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.55** : Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σφυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,70

A.T. 384

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.66** : Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία $\geq 80^{\circ}\text{C}$

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7766

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία $\geq 80^{\circ}\text{C}$, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με σφυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) θερμαντικών στοιχείων

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,80

A.T. 385

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.67.01** : Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7767.2

Γενικά (ΟΙΚ 77.67)

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,35

A.T. 386

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.67.02** : Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7767.4

Γενικά (ΟΙΚ 77.67)

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,25

A.T. 387

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.67.03** : Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7767.6

Γενικά (ΟΙΚ 77.67)

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,40

A.T. 388

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.67.04 : Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 3 έως 4"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7767.8

Γενικά (ΟΙΚ 77.67)

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 4,50

A.T. 389

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.71.01 : Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7771

Γενικά (ΟΙΚ 77.71)

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 10,70

A.T. 390

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.80.01 : Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1

Γενικά (ΟΙΚ 77.80)

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρισμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T. 391

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.80.02 : Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1

Γενικά (ΟΙΚ 77.80)

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρισμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 10,10

A.T. 392

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.77.80.04** : Χυτός ακρυλικός συνθετικός τάπητας.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1

Τάπητας μη υδατοπερατός, συνολικού πάχους 2 χιλ., ακρυλικής βάσης, εμπλουτισμένος με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), μάτ, αδρή και αντιολισθηρή.

Εφαρμόζεται σε υπαίθριους αθλητικούς χώρους τέννις, μπάσκετ, βόλλεϋ, χάντ-μπωλ, προαύλεια σχολείων κ.α.πάνω σε σταθερή υπόβαση από ασφαλοτάτητα της Π.Τ.Π. Α265 του Υ.Δ.Ε. τύπου Β ή Γ επίπεδης επιφάνειας (χωρίς λακούβες), με επίκλιση 0,8 - 1 % για την επιφανειακή απορροή των ομβρίων. Η επιφάνεια της ασφάλτου πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους.

Αποτελείται από :

Στρώση εξομάλυνσης: Διαστρώνεται μίγμα από ειδικό ασφατικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε δύο τουλάχιστον επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα.

Ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε τρεις επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, με τη χρήση ειδικής ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας). Το υλικό που χρησιμοποιείται περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή (χαλαζιακή άμμος), που προσδίνουν πολύ καλή αντοχή στην τριβή. Ο χρωματισμός είναι πράσινος ή κεραμιδί ή συνδυασμός των δύο, ή συνδυασμός άλλων χρωμάτων σύμφωνα με τις επιλογές της Υπηρεσίας. Εφαρμόζεται στο τέλος μια στρώση διαφανούς βερνικιού προστασίας.

Διαγράμμιση: Η χάραξη και η διαγράμμιση του γηπέδου γίνεται στις διαστάσεις που καθορίζονται στις σχετικές πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. και με ανεξίτηλα χρώματα, συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα.

Ο τάπητας θα συνοδεύεται από Πιστοποιητικά έγκρισης των αντίστοιχων Ομοσπονδιών.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι Ευρώ
(Αριθμητικώς): 20,00

A.T. 393

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.77.80.05** : Ελαστικός συνθετικός τάπητας.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1

Κατασκευή χυτού ελαστικού συνθετικού τάπητα 100% ακρυλικού τύπου, πάνω σε ασφατικό τάπητα τύπου Α265 κυκλοφορίας κλειστού τύπου. Η κατασκευή θα γίνει με προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. για εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννις, χάντμπολ και περιλαμβάνει :

1.Πλήρης και επιμελημένος καθαρισμός της υπάρχουσας ασφατικής επιφάνειας.

2.Διάστρωση στην ασφατική επιφάνεια μείγματος ασφατικού γαλακτώματος, αδρανούς απηλαγμένου αργίλου, τσιμέντου κ.λ.π., για εξομάλυνση της ασφατικής επιφάνειας.

3.Διάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα 100% ακρυλικού τύπου ALPHA COURTSOL, μέσου πάχους 1,6 - 2 χλστ., ο οποίος αποτελείται από πλαστικά χρωματισμένα υλικά με χρώματα που αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες και λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή. Η χρήση γίνεται με ειδικές ρακλέτες, ώστε να επιτευχθεί επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή.

Ο παραπάνω τάπητας θα έχει την διαδοχική τοποθέτηση των κάτωθι σταυροειδών στρώσεων :

α. Μία στρώση primer.

β. Δύο στρώσεις ασφατικού γαλακτώματος ή αδρανών.

γ. Δύο στρώσεις ακρυλικού υλικού επιφανειακής βαφής (κόκκινο ή πράσινο χρώμα).

δ. Διαγράμμιση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με λευκές ή έγχρωμες γραμμές πλάτους 50mm από χρώματα εφάμιλλα αυτών του τάπητα. Ο χρωματισμός του θα είναι ματ και θα έχει εμφάνιση ελαφρώς κοκκώδη.

Όλο το μείγμα πρέπει να είναι υψηλής σταθερότητας, να μην υγροποιείται, να μην λεκιάζει, να μην παγώνει, να μην δημιουργεί αντανάκλασεις. Επίσης, θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ως προς :

1.Την επιμήκυνση στη θραύση.

2.Διαπερατότητα στο νερό υπό πίεση 0,5 και 1 ατμοσφαιρών.

3.Αντοχή στην καύση.

4.Φθορά στην τριβή.

5.Ευλυγισία.

6.Ελαστικότητα.

7.Ολισθηρότητα σε ξερή και υγρή μορφή.

8.Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα Ευρώ
(Αριθμητικώς): 10,00

A.T. 394

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.81.01** : Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιο ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1

Γενικά (ΟΙΚ 77.81)

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 395

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.81.02 : Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1

Γενικά (ΟΙΚ 77.81)

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς): 14,00

A.T. 396

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.83 : Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7788

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού χρώματος RELIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραιώση με πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T. 397

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.84.01 : Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1

Γενικά (ΟΙΚ 77.84)

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T. 398

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.84.02 : Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1

Γενικά (ΟΙΚ 77.84)

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 12,40

A.T. 399

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.77.90 : Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1

Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ σύμφωνα με σχέδια και υποδείξεις της υπηρεσίας.

α) Χάραξη των διαγραμμίσεων ευθυγράμμων και κυκλικών τμημάτων με βάση τα παλαιά ίχνη αφόσον υπάρχουν ή χάραξη νέων ιχνών με ράματα.

β) Επιμελής καθαρισμός των θέσεων που θα γίνουν οι διαγραμμίσεις (σκούπισμα, πλύσιμο, απόξεση εφόσον απαιτείται).

γ) Διαγράμμιση με κατάλληλο μηχάνημα ή δια χειρών με ρολλό με χρώματα διαγραμμίσεων ανεξίτηλα ακρυλικής σύνθεσης ή με διαλυτικό ή χρώματα νίτρου σε δύο στρώσεις η όσες απαιτούνται για επίτευξη άρτιου αποτελέσματος.

Αναλόγως του είδους του δαπέδου (ασφαλτικό σκυρόδεμα κ.λ.π) που θα γίνει η διαγράμμιση θα προηγηθεί προεπάλειψη με κατάλληλο αστάρι. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά ως και κάθε εργασία για την εκτέλεση του έργου. Εργασία κατασκευής ανηγμένη σε ώρες τεχνίτη και βοηθού.

Τιμή ενός m:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς): 4,00

A.T. 400

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.91 : Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7791

Ανακαίνιση οποποιονδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικρίσματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 5,00

A.T. 401

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.77.91.01 : Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7791

Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εις δύο στρώσεις ήτοι: προετοιμασία των επιφανειών (τρίψιμο και αστάρωμα με αστάρι μετάλλου όπου απαιτείται) και διάστρωση δύο στρώσεων πλαστικού ακρυλικού χρώματος επιλογής της υπηρεσίας μετά επισκευής επιχρισμάτων έως 15% της επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 6,00

A.T. 402

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.77.91.02 : Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7791

Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εις δύο στρώσεις ήτοι: προετοιμασία των επιφανειών (τρίψιμο και αστάρωμα με αστάρι μετάλλου όπου απαιτείται) και διάστρωση δύο στρώσεων πλαστικού ακρυλικού χρώματος επιλογής της υπηρεσίας μετά επισκευής επιχρισμάτων έως 15% της επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ
(Αριθμητικώς): 7,00

A.T. 403

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.77.92 : Αφαίρεσις πλήρους παλαιών μονωτικών υλικών διά καύσεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7792

Αφαίρεσις πλήρους παλαιών μονωτικών υλικών διά καύσεως δια καυστήρος (καμινέττου) και ξέσεως τούτων διά σπάτουλας.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 9,50

A.T. 404

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.92.01** : Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7792

Γενικά (ΟΙΚ 77.92)

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποποιονδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 405

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.92.02** : Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7793

Γενικά (ΟΙΚ 77.92)

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποποιονδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 3,40

A.T. 406

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 77.99** : Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωση δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 0,34

A.T. 407

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.01** : Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7801

Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποιασδήποτε διατομής, ήτοι ταινία ήλοι για γύψινα, υλικά επεξεργασίας και τοποθετήσεως και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): 5,00

A.T. 408

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.02.01** : Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7806

Γενικά (ΟΙΚ 78.02)

Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), ήτοι ταινία, υλικά τοποθετήσεως, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 8,40

A.T. 409

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.02.02** : Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 έως 35 cm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7807

Γενικά (ΟΙΚ 78.02)

Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), ήτοι ταινία, υλικά τοποθετήσεως, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 10,60

A.T. 410

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.02.03** : Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 έως 50 cm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7808

Γενικά (ΟΙΚ 78.02)

Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), ήτοι ταινία, υλικά τοποθετήσεως, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 12,40

A.T. 411

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.03.01** : Ροζέττες γύψινες διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7811

Γενικά (ΟΙΚ 78.03)

Ροζέττες γύψινες πλήρως τοποθετημένες επί οροφής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 10,70

A.T. 412

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.03.02** : Ροζέττες γύψινες διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7812

Γενικά (ΟΙΚ 78.03)

Ροζέττες γύψινες πλήρως τοποθετημένες επί οροφής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 413

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.05.01** : Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7809

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οιοδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ**
(Αριθμητικώς): 13,00

A.T. 414

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.05.02** : Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7809

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οιοδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ **(Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 415

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ 78.05.03** : Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7810

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οιοδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 14,30

A.T. 416

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.04 : Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7809

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 15,50

A.T. 417

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.05 : Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7809

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 418

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.06 : Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7810

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 18,20

A.T. 419

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.07 : Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7810

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,30

A.T. 420

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.08 : Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7810

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οριζοντίως σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερος).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 421

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.09 : Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7810

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οριζοντίως σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερος).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ

(Αριθμητικώς): 18,00

A.T. 422

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.10 : Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7809

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οριζοντίως σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερος).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 423

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.11 : Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7809

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οριζοντίως σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερος).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

Τιμή ενός m^2 :

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 17,50

A.T. 424

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.12 : Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm

Κωδικός Αναθεώρηση ΟΙΚ-7809

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οριζοντίως σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m^2 , επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερος).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m^2 , οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς): 18,00

A.T. 425

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.05.13 : Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικρότερου από 0,72 m²

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809

Γενικά (ΟΙΚ 78.05)

Γυψοσανίδες οιοδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,10

A.T. 426

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.78.09.01: Χωρίσματα αιθουσών και γραφείων από γυψοσανίδα και επισκευές αυτών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809

Χωρίσματα αιθουσών και γραφείων από γυψοσανίδα και επισκευές αυτών ήτοι: Κατασκευή διαχωριστικών χωρισμάτων τελικού πάχους 205 χιλιοστών στις σχολικές αίθουσες και για ύψος τοίχου μέχρι 4,0μ με ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό διατομής [ύψους 75 και πάχους 0,6 χιλιοστών αποτελούμενο από διπλούς ορθοστάτες τοποθετημένους ανά 60 εκατοστά βιδωμένους μεταξύ τους ανά 1μ. και οριζόντια προφίλ [ίδιας διατομής ανά 1μ. ύψους καθώς και από δύο οριζόντια [βιδωμένα στο δάπεδο και την οροφή με διασταλτικά στριφώνια. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνει με λαμαρινόβιδες ανοξείδωτες κατάλληλης διαμέτρου. Η επένδυση του σκελετού θα γίνει αμφίπλευρα με 2 σειρές γυψοσανίδες από κάθε πλευρά (πάχος γυψοσανίδας 1,2 εκατοστών) οι οποίες θα στερεωθούν στον σκελετό με λαμαρινόβιδες ανοξείδωτες κατάλληλης διαμέτρου. Οι αρμοί των γυψοσανίδων της μιάς σειράς θα αντιστοιχούν στο μέσον περίπου των γυψοσανίδων της άλλης ανά πλευρά το βίδωμα δε των γυψοσανίδων στις θέσεις των αρμών θα προβλέπεται οπωσδήποτε να γίνεται σε θέσεις ορθοστατών όπως φαίνεται στα σχέδια, με προσθήκη εν ανάγκη επι πλέον ορθοστατών. Εσωτερικά για επίτευξη ηχομόνωσης θα τοποθετηθεί διπλή στρώση μονωτικού απο πετροβάμβακα συνολικού πάχους 40 χιλιοστών. Οι αρμοί μεταξύ των γυψοπλάκων θα στοκαριστούν με ειδικό υλικό στοκαρίσματος γυψοσανίδων και θα καλυφθούν σε όλο τους το μήκος με ειδική ταινία που θα βάφεται για να αποφευχθούν τριχοειδείς ρωγμές από συστολοδιαστολές. Στις θέσεις ανοιγμάτων θυρών ή παραθύρων η υαλοστασίων σταθερών ή κινητών θα ενισχύεται περιμετρικά της κάσας ο σκελετός με επιπλέον δύο διατομές οι οποίες θα συνδέονται με τους ορθοστάτες. Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθεί σοβατεπί βιδωτό και κολλητό από μάρμαρο ή άλλο υλικό προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στις αίθουσες. Πρίν από την στερέωση του σκελετού στο δάπεδο, οροφή και τοίχους θα παρεμβληθεί αφρώδης ειδική μονωτική ταινία για καλύτερη ηχομόνωση και προσαρμογή. Τέλος τα χωρίσματα θα βαφούν με δύο στρώσεις πλαστικού διαφορετικής απόχρωσης, εκλογής της υπηρεσίας, αφού προηγουμένως ασταρωθούν με αστάρι κατάλληλο για γυψοσανίδες. Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις εντολές της υπηρεσίας. Σε αίθουσες με ύψος τοίχου πέραν των 4.0μ θα τοποθετούνται διπλοί ορθοστάτες [ύψους 100 και πάχους 0,6 χιλιοστών βιδωμένες μεταξύ τους ανά 1μ. Στην περίπτωση αυτή το τελικό πάχος του τοίχου θα είναι 255 χιλιοστά και η τιμή ανά μ² θα προσαυξάνεται κατά 20%. Για χωρίσματα γραφείων θα χρησιμοποιούνται γενικώς διπλοί ορθοστάτες διατομής [ύψους 50 και πάχους 0,5 χιλιοστών βιδωμένοι μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή το τελικό πάχος του τοίχου θα είναι 155 χιλιοστά και η τιμή ανά μ² θα μειώνεται κατά 10%. Για την επισκευή τοίχων από γυψοσανίδες ήτοι αφαίρεση κατεστραμένου τμήματος γυψοσανίδων και τοποθέτηση νέων θα πληρώνεται ανά τετραγωνικό μ. γυψοσανίδων με ποσοστό 30% της βασικής τιμής του άρθρου ανά πλευρά που επισκευάζεται ανεξαρτήτως πάχους τοίχου μη συμπεριλαμβανομένης της βαφής αυτού. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται και η επισκευή τυχών ζημιών στον σκελετό. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών, και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 96,50

A.T. 427

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.78.09.02 : Χωρίσματα αιθουσών και γραφείων από γυψοσανίδα με σταθερό υαλοστάσιο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809

Χωρίσματα αιθουσών και γραφείων από γυψοσανίδα με σταθερό υαλοστάσιο στο επάνω τμήμα τους και επισκευές αυτών, ήτοι: Κατασκευή διαχωριστικών χωρισμάτων τελικού πάχους 205 χιλιοστών στις σχολικές αίθουσες και για ύψος τοίχου μέχρι 4,0μ με ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό διατομής [ύψους 75 και πάχους 0,6 χιλιοστών αποτελούμενο από διπλούς ορθοστάτες τοποθετημένους ανά 60 εκατοστά βιδωμένους μεταξύ τους ανά 1μ. και οριζόντια προφίλ [ίδιας διατομής ανά 1μ. ύψους καθώς και από δύο οριζόντια [βιδωμένα στο δάπεδο και την οροφή με διασταλτικά στριφώνια. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνει με λαμαρινόβιδες

ανοξειδωτες κατάλληλης διαμέτρου. Η επένδυση του σκελετού θα γίνει αμφίπλευρα με 2 σειρές γυψοσανίδες από κάθε πλευρά (πάχος γυψοσανίδας 1,2 εκατοστών) οι οποίες θα στερεωθούν στον σκελετό με λαμαρινόβιδες ανοξειδωτες κατάλληλης διαμέτρου. Οι αρμοί των γυψοσανίδων της μιάς σειράς θα αντιστοιχούν στο μέσον περίπου των γυψοσανίδων της άλλης ανά πλευρά το βίδωμα δε των γυψοσανίδων στις θέσεις των αρμών θα προβλέπεται οπωσδήποτε να γίνεται σε θέσεις ορθοστατών όπως φαίνεται στα σχέδια, με προσθήκη εν ανάγκη επιπλέον ορθοστατών. Εσωτερικά για επίτευξη ηχομόνωσης θα τοποθετηθεί διπλή στρώση μονωτικού απο πετροβάμβακα συνολικού πάχους 40 χιλιοστών. Οι αρμοί μεταξύ των γυψοπλακών θα στοκαριστούν με ειδικό υλικό στοκαρίσματος γυψοσανίδων και θα καλυφθούν σε όλο τους το μήκος με ειδική ταινία που θα βάζεται για να αποφευχθούν τριχοειδείς ρωγμές από συστολοδιαστολές. Ο σκελετός και τα ενδιάμεσα χωρίσματα των υαλοστασίων θα κατασκευαστούν από ξύλο διαστάσεων 40x155 χιλιοστών, θα τοποθετηθεί κατάλληλο αρμοκάλυπτρο στον αρμό μεταξύ ξύλου και τοίχου θα βαφούν ή θα βερνικωθούν σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα άρθρα του τιμολογίου που αναφέρονται στους χρωματισμούς ή θα κατασκευασθούν από αλουμίνιο βαρείας σειράς εκλογής της υπηρεσίας και θα γίνει ανοδίωση ή βαφή φούρνου. Η στερέωση του κρύσταλου θα γίνει με αλουμινένιο ή ξύλινο πηγάκι και θα παρεμβάλλεται λάστιχο διατομής I_| ή σιλικόνη για να υπάρχει καλή εφαρμογή. Η στερέωση του σκελετού θα γίνει με βίδες οι τρύπες των οποίων στρα ξύλινα υαλοστάσια θα στοκαρισθούν κατάλληλα. Στις θέσεις ανοιγμάτων θυρών ή παραθύρων η υαλοστασίων σταθερών ή κινητών θα ενισχύεται περιμετρικά της κάσας ο σκελετός με επιπλέον δύο διατομές [οι οποίες θα συνδέονται με τους ορθοστάτες. Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθεί σοβατεπί βιδωτό και κολλητό από μάρμαρο ή άλλο υλικό προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στις αίθουσες. Πριν από την στερέωση του σκελετού στο δάπεδο, οροφή και τοίχους θα παρεμβληθεί αφρώδης ειδική μονωτική ταινία για καλύτερη ηχομόνωση και προσαρμογή. Τέλος τα χωρίσματα θα βαφούν με δύο στρώσεις πλαστικού διαφορετικής απόχρωσης, εκλογής της υπηρεσίας, αφού προηγουμένως ασταρωθούν με αστάρι κατάλληλο για γυψοσανίδες. Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις εντολές της υπηρεσίας. Σε αίθουσες με ύψος τοίχου πέραν των 4.0μ θα τοποθετούνται διπλοί ορθοστάτες [ύψους 100 και πάχους 0,6

χιλιοστών βιδωμένες μεταξύ τους ανά 1μ. Στην περίπτωση αυτή το τελικό πάχος του τοίχου θα είναι 255 χιλιοστά και η τιμή ανά μ2 θα προσαυξάνεται κατά 20%. Για χωρίσματα γραφείων θα χρησιμοποιούνται γενικώς διπλοί ορθοστάτες διατομής [ύψους 50 και πάχους 0,5 χιλιοστών βιδωμένοι μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή το τελικό πάχος του τοίχου θα είναι 155 χιλιοστά και η τιμή ανά μ2 θα μειώνεται κατά 10%. Για την επισκευή τοίχων από γυψοσανίδες ήτοι αφαίρεση κατεστραμένου τμήματος γυψοσανίδων και τοποθέτηση νέων θα πληρώνεται ανά τετραγωνικό μ. γυψοσανίδων με ποσοστό 30% της βασικής τιμής του άρθρου ανά πλευρά που επισκευάζεται ανεξαρτήτως πάχους τοίχου μη συμπεριλαμβανομένης της βαφής αυτού. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται και η επισκευή τυχών ζημιών στον σκελετό. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια, αγορά και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών, και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 151,50

A.T. 428

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.10.01 : Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ EN 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι επτά ευρώ
(Αριθμητικώς): 27,00

A.T. 429

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.10.02 : Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ EN 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 31,50

A.T. 430

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.30.01 : Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιοδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
- β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος
- γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
- δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
- Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής
- Τιμή ενός m²:**
- ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά**
- (Αριθμητικώς): 25,90**

A.T. 431

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 78.30.02 : Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιοδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
- β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος
- γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
- δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
- Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής
- Τιμή ενός m²:**
- ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά**
- (Αριθμητικώς): 28,10**

A.T. 432

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.02 : Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επάλειψης σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 2,20

A.T. 433

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.08 : Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ EN 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 5,60

A.T. 434

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.09 : Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m², σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 7,90

A.T. 435

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 79.11.01 : Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μembrάνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912

Γενικά (ΟΙΚ 79.11)

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφατικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **14,60**

A.T. 436

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 79.11.02 : Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μembrάνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912

Γενικά (ΟΙΚ 79.11)

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφατικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **13,50**

A.T. 437

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 79.11.03 : Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μembrάνη ασφατικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912

Γενικά (ΟΙΚ 79.11)

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφατικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

Τιμή ενός m2:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **12,40**

A.T. 438

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 79.17 : Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7244

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **2,80**

A.T. 439

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ** 79.21 : Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7921

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

Τιμή ενός kg:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,35

A.T. 440

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.32 : Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7932.1

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε πάχους, χωρίς στερέωσή τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό κυβικό μέτρο (m³)

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 33,70

A.T. 441

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.33 : Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7933.1

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε πάχους, με στερέωση των πλακών με κάρφωμα ή μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)

Τιμή ενός m³:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 39,40

A.T. 442

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.35 : Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλικό υλικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7935

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 mm έως 8 mm, με ελαστομερές ασφαλικό υλικό εν θερμώ και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλύτερου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος οροσαρμάζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,90

A.T. 443

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.36 : Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7936

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οπτοποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλύτερου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T. 444

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.37 : Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οπτοποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλύτερου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,20

A.T. 445

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.38 : Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7936

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής (δευτερεύουσας σημασίας), πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές ακρυλικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυφελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλύτερου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

Τιμή ενός μμ:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 8,40

A.T. 446

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.40 : Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7940

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m³, στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 447

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.47 : Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,80

A.T. 448

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 79.55 : Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m³, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m²:

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς): 14,00

A.T. 449

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.201 : Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό U-PVC διαμέτρου Φ 50mm / 6 Atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων, προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου του έργου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα , φωλέας ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή του, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα , φωλέας ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο και η αποκομιδή των μπάζων, η μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο, ήτοι υλικά, μικρουλικά, πάσης φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα όλα εκφρασμένα σε ώρες εργασίας).

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ
(Αριθμητικώς): 10,00

A.T. 450

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.202 : Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό U-PVC διαμέτρου Φ 63mm / 6 Atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων, προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου του έργου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα , φωλέας ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή του, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα , φωλέας ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο και η αποκομιδή των μπάζων, η μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο, ήτοι υλικά, μικρουλικά, πάσης φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα όλα εκφρασμένα σε ώρες εργασίας).

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ
(Αριθμητικώς): 12,00

A.T. 451

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.203 : Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό U-PVC διαμέτρου Φ 75mm/ 6 Atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων, προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου του έργου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα , φωλέας ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή του, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα , φωλέας ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο και η αποκομιδή των μπάζων, η μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο, ήτοι υλικά, μικρουλικά, πάσης φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα όλα εκφρασμένα σε ώρες εργασίας).

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 13,50

A.T. 452

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.204 : Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 100mm / 6 Atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων, προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου του έργου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα , φωλέας ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή του, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα , φωλέας ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο και η αποκομιδή των μπάζων, η μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο, ήτοι υλικά, μικρουλικά, πάσης φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα όλα εκφρασμένα σε ώρες εργασίας).

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,50

A.T. 453

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.204 : Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 110mm / 6 Atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων, προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου του έργου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα , φωλέας ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή του, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα , φωλέας ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο και η αποκομιδή των μπάζων, η μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο, ήτοι υλικά, μικρουλικά, πάσης φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα όλα εκφρασμένα σε ώρες εργασίας).

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 17,50

A.T. 454

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.205 : Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 125mm / 6 Atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων, προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου του έργου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα , φωλέας ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή του, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα , φωλέας ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο και η αποκομιδή των μπάζων, η μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο, ήτοι υλικά, μικρουλικά, πάσης φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα όλα εκφρασμένα σε ώρες εργασίας).

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 18,50

A.T. 455

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.205 : Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 140mm / 6 Atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων, προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου του έργου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα , φωλέας ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή του, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα , φωλέας ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο και η αποκομιδή των μπάζων, η μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο, ήτοι υλικά, μικρουλικά, πάσης φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα όλα εκφρασμένα σε ώρες εργασίας).

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 20,00

A.T. 456

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.206 : Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 160mm / 6 Atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.2

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων, προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου του έργου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (Στη τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η διάνοιξη κάθε μεγέθους αύλακα , φωλέας ή οπής σε οποιοδήποτε οικοδομικό στοιχείο που θα απαιτηθεί για την έντεχνη και λειτουργική σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησή του, και έπειτα η αποκατάσταση του αύλακα , φωλέας ή οπής με σωστό και έντεχνο τρόπο και η αποκομιδή των μπάζων, η μεταφορά και απόθεση σε κατάλληλο χώρο, ήτοι υλικά, μικρουλικά, πάσης φύσεως εργαλεία και μηχανήματα και η εργασία για τα προηγούμενα όλα εκφρασμένα σε ώρες εργασίας).

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ
(Αριθμητικώς): 22,00

A.T. 457

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.208 : Φλουσόμετρο για WC, τύπου DAL, με σωλήνωση με σύνδεσμο και στήριγμα ύψους 60εκ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5

Φλουσόμετρο WC τύπου DAL, κατά DN20, για εξωτερική τοποθέτηση κατά, με εύρος πίεσης 1,2-5,0 bar, με αυτόματη ρύθμιση χρόνου ροής, χαμηλού θορύβου (ομάδας II σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές θορύβου P-IX 1557II). Το φλουσόμετρο είναι κατασκευασμένο κατά DIN DVGW 232. Η σωλήνωση με σύνδεσμο και στήριγμα συνδέει το φλουσόμετρο με τη λεκάνη και έχει μήκος 60εκ. Τα μεταλλικά στοιχεία είναι από μπρούτζο και απόχρωσης χρωμίου. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η εργασία για την έντεχνη σύνδεση του φλουσομέτρου με την σωλήνα παροχής νερού μέχρι και τη σύνδεση του σωλήνα με τη λεκάνη. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και η έντεχνη εργασία για πλήρη λειτουργία του.

Τιμή ανά τεμάχιο.

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 120,00

A.T. 458

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.209 : Φλουσόμετρο για WC, τύπου DAL, με σωλήνωση με σύνδεσμο και στήριγμα ύψους 100εκ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5

Φλουσόμετρο WC τύπου DAL, κατά DN20, για εξωτερική τοποθέτηση κατά, με εύρος πίεσης 1,2-5,0 bar, με αυτόματη ρύθμιση χρόνου ροής, χαμηλού θορύβου (ομάδας II σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές θορύβου P-IX 1557II). Το φλουσόμετρο είναι κατασκευασμένο κατά DIN DVGW 232. Η σωλήνωση με σύνδεσμο και στήριγμα συνδέει το φλουσόμετρο με τη λεκάνη και έχει μήκος 100εκ. Τα μεταλλικά στοιχεία είναι από μπρούτζο και απόχρωσης χρωμίου. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η εργασία για την έντεχνη σύνδεση του φλουσομέτρου με την σωλήνα παροχής νερού μέχρι και τη σύνδεση του σωλήνα με τη λεκάνη. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και η έντεχνη εργασία για πλήρη λειτουργία του.

Τιμή ανά τεμάχιο.

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 145,00

A.T. 459

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ Ν.16.14 : Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6327

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων. Εκσκαφή σκυροδέματος, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200kgf τσιμέντου, πάχους 10cm, δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους μιάς

πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400kgg τσιμ. Τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα Φ 160MM τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφανείας ροής υγρών. Επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kgg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **269,10**

A.T. 460

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.80.72 : Καλύμματα πλαστικά 40/60 πλήρως εγκατεστημένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1

Καλύμματα πλαστικά 40/60 πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα πέντε ευρώ και έξι λεπτά**
(Αριθμητικώς): **15,06**

A.T. 461

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.210 : Λεκάνη αποχωρητηρίου από λευκή πορσελάνη, ευρωπαϊκού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, υψηλής πίεσης, ευρωπαϊκού τύπου, δηλ. λεκάνη με ακρυλικό καπάκι κλειστού τύπου. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, υλικά στερέωσης και συγκολλήσεως επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων για παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Ενενήντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **90,00**

A.T. 462

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.211 : Λεκάνη αποχωρητηρίου AMEA από λευκή πορσελάνη, ευρωπαϊκού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου AMEA από πορσελάνη, υψηλής πίεσης, ευρωπαϊκού τύπου, δηλ. λεκάνη με ακρυλικό και ανατομικό καπάκι κλειστού τύπου, χωρίς το δοχείο πλύσεως. Η λεκάνη θα έχει ύψος 0,45-0,50μ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75-0,80μ. από το πίσω από αυτή ευρισκόμενο τοίχο. Τουλάχιστον στη μια πλευρά της λεκάνης θα υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90μ για την πλευρική προσέγγιση του αμαξιδίου. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθώς και υλικά στερέωσης και συγκολλήσεως επί τόπου του έργου για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Διακόσια πενήντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **250,00**

A.T. 463

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.212 : Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από λευκή πορσελάνη, ευρωπαϊκού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, υψηλής πίεσης, ευρωπαϊκού τύπου, ύψους 35 cm περίπου Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά το καπάκι κλειστού τύπου καθώς και τα υλικά στερέωσης και συγκολλήσεως επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων για παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εκατόν είκοσι ευρώ**
(Αριθμητικώς): **120,00**

A.T. 464

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.213 : Λεκάνη αποχωρητηρίου από λευκή πορσελάνη, "Τούρκικου" τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, "Τούρκικου" τύπου, δηλ. λεκάνη, με το νικελέ επιστόμιο πλύσεως (αχιβάδα) και υλικά στερέωσης και συγκολλήσεως επί τόπου του έργου (περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς της στο χώρο του έργου) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εκατό ευρώ**
(Αριθμητικώς): **100,00**

A.T. 465

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.214 : Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι υψηλής πίεσεως) από χυτοσίδηρο, χωρητικότητας 6-9 lt περίπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως χυτοσιδηρούν, χωρητικότητας 6-9 λίτρων, μετά του ορειχαλκίνου διακόπτη, μετά πλωτήρος, του μηχανισμού λειτουργίας, της αλύσου και της χειρολαβής αυτού, των ρακόρ συνδέσεως με τους σωλήνες τροφοδοτήσεως και εκροής, τους σωλήνες τροφοδοτήσεως και εκροής, των

στηριγμάτων, μικροϋλικών εγκαταστάσεως κλπ., ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου (περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς του στο χώρο του έργου) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατό ευρώ
(Αριθμητικώς): 100,00

A.T. 466

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.215 : Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές πατητό ή τραβηκτό 6-9 lt περίπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό, χωρητικότητας 6-9 λίτρων περίπου, μετά του ορειχαλκίνου διακόπτη, μετά πλωτήρος, του μηχανισμού λειτουργίας, της αλύσου και της χειρολαβής αυτού, των ρακόρ συνδέσεως με τους σωλήνες τροφοδοτήσεως και εκροής, τους σωλήνες τροφοδοτήσεως και εκροής, των στηριγμάτων, μικροϋλικών εγκαταστάσεως κλπ., ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου (περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου η δαπάνη μεταφοράς του στο χώρο του έργου) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατό ευρώ
(Αριθμητικώς): 100,00

A.T. 467

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.216 : Ουρητήριο επίτοιχο όρθιο από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 1,00*0,50 μ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Τοποθέτηση ουρητηρίου επίτοιχου όρθιου, από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων περίπου 1,00*0,50 μ. με τα τυχόν αναλογούντα αρμοκάλυπτρα, με το διάτρητο κάλυμμα οπής εκροής από το ίδιο υλικό Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση επί τόπου του ουρητηρίου πλήρους των υλικών στερέωσης και συγκολλήσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως των στομίων και συνδέσεως με την αναμονή αποχέτευσης.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 170,00

A.T. 468

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.217 : Νιπτήρας πορσελάνης (51*39εκ. περίπου)

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Νιπτήρας πορσελάνης, επιτοίχιος, με μονή γούρνα, με βαλβίδα χρωμέ, πώμα με άλυσσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4", στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα, όπως και τα μικρούλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ), επί τόπου του έργου (περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς του στο χώρο του έργου) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία. Διαστάσεων 51-39 cm. περίπου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Ενενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 90,00

A.T. 469

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.218 : Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ (68*60εκ. περίπου)

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Νιπτήρας από λευκή πορσελάνη, επιτοίχιος, με μονή γούρνα και συνολικών διαστάσεων 68*60 εκ περίπου. Ο νιπτήρας θα είναι ρηχός, ειδικού τύπου ώστε το επάνω μέρος του να απέχει 80-85 εκατοστά περίπου από το δάπεδο και το κάτω του 70 εκατοστά περίπου από αυτό, εργονομικός, η στήριξη του νιπτήρα θα γίνει στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χλγ. περίπου. Κάτω από το νιπτήρα θα υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα που θα υποβοηθούν την στήριξη στον τοίχο αλλά θα χρησιμεύουν και ως λαβές στήριξης για τους χρήστες. Πλήρης, με βαλβίδα χρωμέ, πώμα με άλυσσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4", στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, αποξήλωση του υπάρχοντος, η τοποθέτηση νέου και όλα τα υλικά και μικρούλικά για τη στερέωση του. (σωληνώσεις σύνδεσης αποχέτευσης- ύδρευσης, οικοδομικές διαμορφώσεις και γενικά ό,τι απαιτείται για την πλήρη σύνδεση στα υπάρχοντα δίκτυα αποχέτευσης- ύδρευσης ή τα αναγκαία υλικά και εργασία για την μετασκευή της υπάρχουσας.)

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 250,00

A.T. 470

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.219 : Νεροχύτης ανοξείδωτος (47*43,5εκ. περίπου)

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Νεροχύτης ανοξείδωτος, ορθογωνικού σχήματος, μιας σκάφης διαστάσεων 47*43,5εκ. περίπου, με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά καθώς και υλικά και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατό ευρώ
(Αριθμητικώς): 100,00

A.T. 471

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.220** : Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ 42 X 60 cm περίπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, δηλ. καθρέπτης, δύο ή τέσσερις κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικρούλικά επί τόπου του έργου (περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου η δαπάνη μεταφοράς του στο χώρο του έργου) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία. Διαστάσεων 42 X 60 cm. περίπου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 20,00

A.T. 472

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.221** : Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm ανακλινόμενος 60*50 cm περίπου για wc AMEA

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm ανακλινόμενος, με ανοξείδωτο σκελετό. Στη τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά καθώς και υλικά και μικρούλικά και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε καλή λειτουργία. Η τοποθέτησή του θα γίνει με την κάτω ακμή στο 1,00μ. από το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον 2,00μ.

Τιμή ενός 1 τεμ.

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 220,00

A.T. 473

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.222** : Εταζέρα νιπτήρα πλήρης μήκους 0.60 cm περίπου, ανοξείδωτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, δηλ. εταζέρα, υλικά και μικρούλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησεως. Μήκους 0.60 cm περίπου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εβδομήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 70,00

A.T. 474

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.223** : Δοχείο ρευστού σάπωνα ανοξείδωτο (0,50lt)

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Δοχείο ρευστού σάπωνα ανοξείδωτο χωρητικότητας 0,5lt. Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και μικρούλικά επί τόπου και η εργασία πλήρης τοποθέτησης και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 60,00

A.T. 475

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.224** : Συσκευή χαρτιού WC, κυλινδρική, ανοξείδωτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Συσκευή χαρτιού WC, κυλινδρική, ανοξείδωτη, και επιτοίχια, με διάμετρο 20εκ και πλάτος 15εκ. περίπου, εξασφαλίζουσα πλήρη υδατοστεγανότητα του χαρτιού. Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και μικρούλικά επί τόπου του έργου, καθώς και η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 65,00

A.T. 476

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.225** : Θήκη επιτοίχια για χαρτοπετσέτες

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Θήκη επιτοίχια για χαρτοπετσέτες, ανοξείδωτη με γενικές διαστάσεις 25*40*12εκ. περίπου, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά, υλικά και μικρούλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθέτησεως για την ορθή λειτουργία της.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 120,00

A.T. 477

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.226** : Μπαταρία νιπτήρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Μπαταρία με μονό μείκτη, από επιχρωμιωμένο μπρούτζο, ύψους περίπου 18εκ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση και όλα τα υλικά και μικρουλικά για τη στερέωση της για την ορθή λειτουργία της.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εξήντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **60,00**

A.T. 478

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.227 : Μπαταρία για ΑΜΕΑ

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Μπαταρία ανάμικτική με μακρύ «ρουζούνι» και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτταρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση και όλα τα υλικά και μικρουλικά για τη στερέωση της.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Εκατό ευρώ**
(Αριθμητικώς): **100,00**

A.T. 479

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.228 : Σιφώνι δαπέδου

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό με ορειχάλκινο χρωμέ καπάκι, με κόφτρα, πλήρως εγκατεστημένο σε δάπεδο με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη χρήσης εργαλείων και μηχανημάτων για την μόρφωση φωλέας, με την προσαρμογή των σωληνώσεων προσαγωγής και εξαγωγής. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και στο χώρο εγκατάστασης της, καθώς και η κατασκευή, διασπάσεις και προσαρμογές, η σύνδεση με το δίκτυο, μετά των υλικών και μικροϋλικών στερέωσης και σύνδεσης, ως και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική παράδοση του και των δοκιμών ελέγχου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Δέκα πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): **15,00**

A.T. 480

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.229 : Λαβή αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ, ανακλινόμενη

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Μεταλλική λαβή 75 περίπου εκατοστών τοποθετημένη στο WC ΑΜΕΑ που προορίζεται για την στήριξη των χρηστών. Η λαβή θα τοποθετείται οριζοντίως, με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μέτρα από την τελική επιφάνεια του δαπέδου και θα είναι αγκυρωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντέξει φόρτιση 150χgr τουλάχιστον. Η χειρολαβή που θα τοποθετείται στον χώρο της πλευρικής απόθεσης του αμαξιδίου θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση. Η μία εκ των δύο χειρολαβών θα φέρει επ' αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση και όλα τα υλικά και μικρουλικά για τη στερέωση του.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Διακόσια πενήντα ευρώ**
(Αριθμητικώς): **250,00**

A.T. 481

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.230 : Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Φ100mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Φ100mm

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Έξι ευρώ και εννέα λεπτά**
(Αριθμητικώς): **6,09**

A.T. 482

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.231 : Ταρατσομόλυβο πλήρες απορροής βρόχινου νερού

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15

Ταρατσομόλυβο πλήρες απορροής βρόχινου νερού, πλήρως εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε δομικό υλικό, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη χρήσης εργαλείων και μηχανημάτων για την μόρφωση οπών και φωλεών, με κάθε είδους προσαρμογή που θα απαιτηθεί, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και στο χώρο εγκατάστασης της, κατασκευές, διασπάσεις και προσαρμογές, συνδέσεις, με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης, και κάθε είδους εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική παράδοση του και των δοκιμών ελέγχου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): **Τριάντα πέντε ευρώ**
(Αριθμητικώς): **35,00**

A.T. 483

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.232** : Γάστρα 20x30 cm ομβρίων υδάτων, από γαλβανισμένη, πλαστικοποιημένη λαμαρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 16

Άνωθεν γάστρα πλήρης, και πλήρως εγκατεστημένη σε οποιοδήποτε δομικό υλικό, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη χρήσης εργαλείων και μηχανημάτων για την μόρφωση οπών και φωλεών, με κάθε είδους προσαρμογή που θα απαιτηθεί, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επι τόπου του έργου και στο χώρο εγκατάστασης της, κατασκευές, διασπάσεις και προσαρμογές, συνδέσεις, με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης, και κάθε είδους εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική παράδοση του και των δοκιμών ελέγχου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 20,00

A.T. 484

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.233** : Κεφαλή υδρορροής από γαλβανισμένη, πλαστικοποιημένη λαμαρίνα με εσχάρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17

Η άνωθεν κεφαλή υδρορροής πλήρης, και πλήρως εγκατεστημένη σε οποιοδήποτε δομικό υλικό, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη χρήσης εργαλείων και μηχανημάτων για την μόρφωση οπών και φωλεών, με κάθε είδους προσαρμογή που θα απαιτηθεί, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επι τόπου του έργου και στο χώρο εγκατάστασης της, κατασκευές, διασπάσεις και προσαρμογές, συνδέσεις, με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης, και κάθε είδους εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική παράδοση του και των δοκιμών ελέγχου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 20,00

A.T. 485

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.234** : Συλλεκτήρες υδάτων στέγης (ντερέζ), από γαλβανισμένη, πλαστικοποιημένη λαμαρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 18

Ο άνωθεν συλλεκτήρας υδάτων στέγης, πλήρης, και πλήρως εγκατεστημένος σε οποιοδήποτε δομικό υλικό, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη χρήσης εργαλείων και μηχανημάτων για την μόρφωση οπών και φωλεών, με κάθε είδους προσαρμογή που θα απαιτηθεί, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επι τόπου του έργου και στο χώρο εγκατάστασης της, κατασκευές, διασπάσεις και προσαρμογές, συνδέσεις, με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης, και κάθε είδους εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική παράδοση του και των δοκιμών ελέγχου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,80

A.T. 486

ΑΡΘΡΟ **ΟΙΚ Ν.235** : Υδρορροή από γαλβανισμένη, πλαστικοποιημένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19

Η άνωθεν υδρορροή υδάτων στέγης, πλήρης, και πλήρως εγκατεστημένη σε οποιοδήποτε δομικό υλικό, με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη χρήσης εργαλείων και μηχανημάτων για την μόρφωση οπών και φωλεών, με κάθε είδους προσαρμογή που θα απαιτηθεί, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επι τόπου του έργου και στο χώρο εγκατάστασης της, κατασκευές, διασπάσεις και προσαρμογές, συνδέσεις, με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης, και κάθε είδους εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική παράδοση του και των δοκιμών ελέγχου.

Τιμή ενός τεμ

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,10

A.T. 487

ΑΡΘΡΟ **ΟΔΟ Α-25** : Πλήρωση νησιδών με φυτική γη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1620

Για την πλήρωση κεντρικής νησίδας, νησιδών κόμβων και άλλων νησιδών δημιουργίας πράσινου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας (όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την Π.Τ.Π. Χ1 κεφάλαιο Γ' και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται: η δαπάνη προμήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου, σταλίας και μεταφοράς αυτής από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της, ανεξαρτήτως του αριθμού φορτοεκφορτώσεων και ενδιάμεσων αποθέσεων και από το είδος του μεταφορικού μέσου η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας όπου πρόκειται να τοποθετηθεί, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1, η

δαπάνη τοποθέτησης, διάστρωσης, απομάκρυνσης ξένων σωμάτων, ελαφράς συμπύκνωσης της φυτικής γης και συντήρησής της μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. Στη συντήρηση της εργασίας περιλαμβάνεται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης) με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους του παρόντος άρθρου. Κάθε είδους άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας συμπυκνωμένης φυτικής γης.

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,30

A.T. 488

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ Ν.236 : Κουρτίνα θεάτρου με σιδηρόδρομο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7914

Κουρτίνα σκηνής θεάτρου, βελούδινης υφής με σύνθεση πολυεστέρα και βαμβάκι, αρίστης ποιότητας, με φάρδος υφάσματος 1,40μ. περίπου. Το χρώμα του υφάσματος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα ραφικά σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου, ο ενισχυμένος σιδηρόδρομος (με ρόδες) για την ανάρτησή της, ο μηχανισμός συρροής, καθώς και τα υλικά, μικροϋλικά και η εργασία τοποθέτησης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

ΕΥΡΩ _____ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 50,00